

耐火浇注料的价格

产品名称	耐火浇注料的价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	6.00/袋
规格参数	品牌:华骏 型号:齐全 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

一、施工说明

耐磨浇注料在施工中需加入胶水。用于有腐蚀性气体管道和设备内壁，适应温度常温至1000 。

胶水用量:一吨料需加入180kg ~ 200kg的陶瓷胶水。

二、龟甲网焊接

在设备表面上焊接龟甲网，龟甲网采用电弧焊焊接，每个接触骨架空格内双面焊接，焊点间距约25毫米。其焊点抗拉强度平均值：380Mpa抗压强度平均值：560Mpa。

为了确保附着性，安装时应尽量调整龟甲网，使龟甲网和施工面之间的距离足以让耐磨浇注料包覆住龟甲网。

龟甲网的作用旨在使已涂抹上的耐磨涂料不致脱落，尤其是当垂直表面或施工面朝下时。需采用未经电镀和油漆的龟甲网。

三、混合与搅拌

搅拌：使用搅拌机，加入原料搅拌均匀。搅拌机内倒入100 ~ 150公斤的耐磨浇注料，（100公斤为标准），然后加入相对应的胶进行搅拌，直至涂料粘度适中方可使用。（搅拌时间为10分钟）

当涂抹一个大面积区域时，将其分成小区域，便于施工人员进行施工，增进施工进度。

四、检查环境温度

施工期间，施工地点的气温须控制在5 至40 之间，如气温过低时，材料本身及施工区域则须加温至5 ，直到耐磨浇注料涂抹完毕为止。但应避免在直接日晒或强风状况下施工，以防止耐磨浇注料表面的迅速干裂。