

(包装) CO2气体保护焊丝

产品名称	(包装) CO2气体保护焊丝
公司名称	台州海翔焊接材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	功能:包装辅助 品牌:海翔 型号:HX.ER50-6
公司地址	浙江省化学原料药基地临海园区
联系电话	86 0576 85589708 13706765638

产品详情

功能	包装辅助	品牌	海翔
型号	HX.ER50-6	包装材料	纸类
包装类型	箱	自动化程度	其他
适用对象	其他	适用行业	五金、机械、其他
物料类型	纸箱		

co2气体保护焊丝 (aws e70s-6)

船检认证 : ccs,bv,nk,kr,gl , lr , abs , dnv

hx.er50-6是镀铜低合金钢焊丝，有优良的焊接工艺性能，焊缝成型美观，飞溅小，对气孔敏感性小，可进行全位置焊接，有优良的焊缝力学性能。保护气体用co2。

包装 : 0.8mm,15kgs/箱 , 1080吨/托盘

1.0mm , 1.2mm , 1.4mm , 1.6mm : 20kgs/箱 , 1200kgs/托盘

焊丝化学成分 (%)

c	si	mn	s	p	cu
---	----	----	---	---	----

0.06 ~ 0.15	0.80 ~ 1.15	1.40 ~ 1.85	0.025	0.025	0.20
-------------	-------------	-------------	-------	-------	------

熔敷金属力学性能mechanical property of deposited metal

试验项目test item	抗拉强度tensile strength(rm) mpa	下屈服强度lower yield strength(rel) mpa	伸长率elongation(a) %	akv冲击功average absorbed energyj	
				-20	-29
保证值guaranteed	500	420	22	47	27

焊丝直径及参考电流

焊丝直径welding wire diameter (mm)	0.8	1.0	1.2	1.6
电流current (a)	40 ~ 140	50 ~ 220	80 ~ 350	170 ~ 550

注意事项notice :

焊前须将焊件表面的油污及铁锈清理干净，选择适宜的焊接规范。