

唐音补光灯led美颜手持补光便携式直播拍摄灯影视摄像网红拍照光剑变装户外拍室内打光夜景彩色氛围

产品名称	唐音补光灯led美颜手持补光便携式直播拍摄灯影视摄像网红拍照光剑变装户外拍室内打光夜景彩色氛围
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	210.00/个
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

品牌：（ ）用途：阻止滑车脱轨，墙面不被破坏品名：轨道防撞板型号：DB产品尺寸：高87.5mm，宽66mm，厚24.3mm卡槽尺寸：高81mm，宽61mm，槽宽4.5mm自重：0.15KG材质：ABS工程塑料，一次模压成型颜色：橙，原铸色安装方式：套装在铝合金轨道上，然后用1个燕尾丝固定，每根轨道配置2个轨道防撞板适用范围：电视台，学校，政企，融媒体中心灯光，中小型演播室灯光，演播厅灯光，访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光，摄影棚灯光阻止滑车脱轨，轨道移动时撞到墙面，保护墙面。1.轨道防撞板，也叫轨道堵头，是电视台建设演播室灯光轨道两头常用的一种专用配件，也是的ZL产品；2.ABS工程塑料，一次模压成型，强度高，韧性好，自身重量轻，小巧，易安装；3.双重保护：当套到轨道上时，能够很好阻止滑车脱轨，灯具出现“飞车”现象，轨道滑动撞到墙面时，由于是流线型设计，材质是塑料，表面光滑，保护墙面结构不被破坏；4.颜色为橙，在演播室两端安装非常醒目，漂亮又起到保护作用备注：每根轨道配2个轨道防撞板，1个燕尾丝；适用范围：电视台，学校，政企，融媒体中心灯光，中小型演播室灯光，演播厅灯光，访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光，摄影棚灯光阻止滑车脱轨，轨道移动时撞到墙面，保护墙面。方管固定支架：用于承托铝合金轨道和和灯具，其材质为铸钢，尺寸为长15cm×宽15cm×高7cm，铸钢厚度为0.5cm，结实耐用，承重能力强，单个承重50-100KG四个承重在500-600KG。铝合金轨道：高品质路型材，经过氧化镀膜，实现每路灯光前后、左右移用，规格：60×80×5MM,可吊挂恒力吊杆、万向器、灯具滑车、电缆滑车等承重滑动设备。多点承重，单点可承重80kg。轨道压板：铸钢材质，用于固定轨道,与方管固定支架搭配使用，长15cm×宽7cm×厚0.5。方管延长管：用于连接上下两个方管固定支架，长度根据房间层高选择，长度为3米，材质为0.5mm厚度的铸钢，承重能力强。万向器：铸钢和铝合金材质，轮子由纯钢打造。用于吊挂滑动轨道、让轨道实现前后、左右移用及各方向的转动。灯具滑车：其材质使用3.5mm铸铁，结实耐用，承重能力强（20KG）；轮子为ABS工程塑料，平滑无噪音。用于吊挂灯具，使灯具在轨道上滑动。电缆滑车：其材质使用3mm铸铁，结实耐用，承重能力强（5KG）；轮子为ABS工程塑料，平滑无噪音。用于吊挂电缆，使电缆在轨道上滑动。灯具支架：铸铁材质，承重30KG；分固定长度和可伸缩长度，可根据现场情况选择。铝合金灯钩：铝合金材质，结实耐用，承重能力强（30—60KG）；分为灯具灯钩（带丝）和恒力铰链灯钩（带柱）。恒力铰链：优质铝型材，进口合金弹簧钢，经久耐用。通过灯具滑车连接到铝合金轨道上，实现悬吊灯具，可使灯具上下拉伸。可承重2-15Kg，有遥控电动伸展和手动拉伸两种类型可选。长度1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5米可选。轨道防撞板：使用ABS材质，强度高、韧性好。

其作用是防止轨道上的灯具滑落，安装在铝合金轨道两头，使用6×30的螺丝固定。轨道线夹：其材质为ABS材质，强度高、韧性好，轻轻一压即可卡住，固定线缆，走线美观。灯号牌：优质双色板，表示灯的数量以及位置，尺寸：15cm×15cm。调光杆：不锈钢，滑动轨道以及滑动灯具，尺寸：2/3/4/m。三脚架、地灯支架：铸铁材质带轮，承重20-30KG。地面低点承托灯具。备注：另还有电缆线提供以及其他演播室所需设备和材料如：影视蓝箱漆、绿箱漆、幕布、演播桌、非编操作台、调光台、硅箱、吸声材料等一系列相关产品和设备，只有你想不到的，没有我们做不到的，一切尽在。