

海口 弹性环氧改性防腐涂料 一次做好,缺陷为零

产品名称	海口 弹性环氧改性防腐涂料 一次做好,缺陷为零
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	祥益:2H 颜色:灰色 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

弹性环氧改性防腐涂料，满足国标GB50046-2018《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求。施工方便,成膜快,粘结力强,耐生物菌的腐蚀，耐臭氧腐蚀性强，耐腐蚀性能优异。涂层无接缝,防腐防水性能突出。适用于工业和生活污水处理厂再生水厂，混凝土结构的防护。

污水处理厂 设计依据初步设计或方案设计批准文件，设计进出水水质。 设计方案扼要说明污水处理、污泥处理及气体利用的设计方案，与原初步设计比较有何变更，并说明理由，设计处理效果。图纸目录、引用标准图目录。 主要设备材料表。 施工安装注意事项及质量、验收要求污水处理厂的污水处理流程：粗格栅—细格栅—初次沉淀池—生物池—二次沉淀池—陶粒滤料—快滤池—消毒池—回用。

一级处理：一级处理主要包括粗格栅、细格栅、初次沉淀池等结构，其主要是用来去除粗颗粒和悬浮物。

二级处理：二级处理主要包括生物池、二次沉淀池等结构，其主要是用来去除不沉降的悬浮物，以及可降解有机物。

三级处理：三级处理主要包括陶粒滤料、快滤池、消毒池等结构，其主要是用来去除水中的污染物，使水达到可回用的标准。

施工注意事项；

1

，严格按厂家配比操作尽量采用机械搅拌，手工搅拌必须充分，否则易产生粉团、气泡等施工缺陷。

- 2 , 施工时与水泥等固态料混合后必须充分搅拌 , 确保分散均匀。
- 3 , 不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工 , 否则会影响成膜 , 也不能在下雨中施工
- 4 , 涂覆要尽量均匀 , 不能局部沉积。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准。