

Z673X-10电控气动浆液阀

产品名称	Z673X-10电控气动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	型号:PZ673H、Y-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z673X电控气动浆液阀，气动浆液阀，耐磨对夹式浆液阀，刀型浆液渣阀、Z673X-10电控气动浆液阀概述：

Z673X-10电控气动浆液阀由气动装置及阀组成，阀门主要由左、右阀骨、O型密封圈、闸板等组成，阀门启闭靠气源来推动气缸活塞来完成，气动闸阀广泛适用于煤炭、煤粉、泥浆、污水等介质管路上作调节和截流使用。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。该产品在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点，不断提高产品的科技含量，从一些技术细节着手，完善了阀门的综合性能。该产品通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。PZ673H(X、F)系列气动刀型闸阀品种齐全。主体采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50~DN1000。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

Z673X-10电控气动浆液阀主要结构与特点

气动刀型闸阀主要由左、右阀体、O型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，阀门启闭靠气缸动作来完成。Z673X-10电控气动浆液阀结构特点：1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型密封圈，可以保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。5、流阻小。6、安装维修方便。

公称压力PN(MPa)	试验压力(MPa)	
	壳体	密封
0.6	0.9	0.66
1.0	1.5	1.1

Z673X-10电控气动浆液阀主要连接尺寸：

公称压力mm	L		D	D
	PN0.6	PN1.0		
50	48	48	125	100
65	48	48	145	125
80	50	50	160	150
100	50	50	180	175
125	50	50	210	190
150	60	60	240	210
200	60	60	295	240
250	70	70	350	280
300	70	80	400	310
350	80	90	460	350
400	80	120	515	390
450	90	120	565	430
500	90	130	620	470
600	140	140	725	560