

10KW水冷静音柴油发电机车载款

产品名称	10KW水冷静音柴油发电机车载款
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MO-10GT 品牌:久保川
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

10KW水冷静音柴油发电机车载款发动机的技术条件不好，气体，油气太高或太高。

该机器通常在低温，低负荷和低速下运行。活塞不会变形，燃烧不完全。

废气进入油池并冷凝成水和酸，使油变质。

机油滤清器脏了，未经过滤的脏油进入润滑区域并加速零件的磨损。

过滤器密封破裂并发生泄漏。部分油直接通过过滤器过滤，油被破坏。

10KW水冷静音柴油发电机车载款发电机自动化技术发展预测。

通常，使用发电机组，并且请求是不同的。对于更多的午餐操作，发电机组的自动化功能提出了许多详细的要求。为了满足市场需求，发电机组制造商开始实施自动控制类，所以在发电机组的过程中开发了几个阶段的自动化控制？有四个主要发展阶段。

1，自动控制系统由时间继电器和中间继电器组成，这种形式在同行业中很常见，而且在市场上，一组突出的缺点是功能简单，结构复杂，维护和调试困难不强，不是用户。

2，利用电子元器件分离延迟电路和逻辑判断电路来完成自动化系统，形式相关的形式，取得了很大的进步，如果精心设计，进度的程度，应该能够取得良好的效果。但是，该设备在企业的研究和消费中起作用。在整个时代，每家公司都有自己的斗争，形成小批量，技术落后。因此，这个阶段的持续时间也相对较短。

型号：MO-10GT

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50Hz

额定电压：220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

电机类型：励磁电机

发动机参数

发动机型号：J2V80

冷却方式：水冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：涡流式、双缸、V型、水冷

进气方式：自然吸气

绝缘等级：F级

自动调压：具有

调速方式：机械调速

油箱容量：28L

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

过载保护：有

控油装置：有

机器油耗：206g/kw.h（满载）

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db (7M)

机器重量：310kg

外形尺寸:1250*650*760mm