

水冷12KW车载柴油发电机安装

产品名称	水冷12KW车载柴油发电机安装
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MO-12GT 品牌:久保川
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

水冷12KW车载柴油发电机安装控制系统功能模块化理念，完全处理发电机组控制类的麻烦问题，这是一个特殊的以控制器为中心的自动化系统，发电机组专用控制器，收集各种工作服，摆脱复杂的外围电路，突然自动控制系统很简单。这些特殊控制器大多采用先进的微处理器，控制技术，稳定性和环境来适应PLC的进步。水冷12KW车载柴油发电机安装同时，在实践的基础上设置了大量参数，对使用非常敏感。目前，我们已经有多年的第四个阶段。随着技术的发展，这种生活方式显示出越来越大的活力。可以说功能模块化控制系统是发电机组自动控制的现状。

型号：MO-12GT

发电机参数

额定功率：12KVA

备用功率：12.5KVA

额定频率：50Hz

额定电压：220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

电机类型：励磁电机

发动机参数

发动机型号：J2V80T

冷却方式：水冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：涡流式、双缸、V型、水冷

进气方式：自然吸气

绝缘等级：F级

自动调压：具有

调速方式：机械调速

油箱容量：28L

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

过载保护：有

控油装置：有

机器油耗：206g/kw.h（满载）

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db（7M）

机器重量：310kg

外形尺寸：1250*650*760mm

随着变化和开放，来自国外的各种新设备出现在人们面前。PLC（可编程控制器）具有性能稳定的优点。午餐敏感度的影响已成为自动化控制的主要类别企业仍在申请。与前两种形式相关的优点更为明显，但它们也逐渐暴露出一些缺陷，如IC，复杂的配置速度识别电路和电源，电压等，如端口扩展继电器；成本相对较高（包括AD转换）PLC数万个）。