

电子调速35KW静音柴油发电机

产品名称	电子调速35KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MO-32GT
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

电子调速35KW静音柴油发电机特殊要求单元，自动发电机组的选择具有一般的速度，自动停机，三个远程功能，如电压，电流，功率，温度，压力的采集参数等，是可靠的备用电源。

A，安静的发电机和电网交替使用，发电机组设置为自动形式，电池通过连续充电激活，以确保电网及时启动。

B.交替使用发电机组的设备运行时间两次静音，并设置主备用设备。电子调速35KW静音柴油发电机当达到操作时，另一台发电机组自动启动并交替运行。

C，当多个静音发电机正在运行并交替供电时，电网，发电机自动延迟启动，当前运行的发电机预热，当发电机组启动时自动启动，当所有发电机都运行时，

自动关机和自动并联运行。

D静压发生器对环境因素和机械性能有较高的要求。因此，在建立发动机室时，必须根据发电机组的相关参数停止必要的设计。

电子调速35KW静音柴油发电机噪音方面用的是阻抗复合消声体三层吸音棉材料建制的迷宫式排风消声体，既能保障气体排出时不夹带噪音的输出，又能使机组达到散热效果。

采用车用减震器：采用橡胶汽车型减震器，减轻机组振动，减少对零部件的损伤，延长机组使用寿命，双螺丝设计稳固更耐用，并防止运行时的松动，并减少振动产生的噪音

型号：MO-32GT

发电机参数

额定功率：32KVA

备用功率：35KVA

额定频率：50Hz

额定电压：220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

电机类型：永磁电机

发动机参数

发动机型号：35T4

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

进气方式：涡轮增压

绝缘等级：H级

自动调压：具有

调速方式：机械调速

油箱容量：50L

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

过载保护：有

控油装置：有

机器油耗：206g/kw.h（满载）

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db（7M）

机器重量：660/680kg

外形尺寸：1300*900*1205mm