

## 21动力柜 广安市低压21柜 制造商

产品名称	21动力柜 广安市低压21柜 制造商
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	218.00/个
规格参数	品牌:永业达 可售卖地:全国 类型:21动力柜
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

### 产品详情

XL-21型动力配电箱均采用新型电器组件，具有结构紧凑，检修方便，线路方案可以灵活组保等特点，动力柜除装有空气断路器和熔断器作为短路保护外，还装有接触器和热继电器，柜前门可装指示电表，操作按钮和指示灯。柜上还可附设母线箱，适用于多台并列安装。母线箱用钢板弯制而成封闭式，其高度为300毫米。21动力柜结构特点：1、主要功能分类：进线、馈电、电动机控制。2、主要组成部分：柜体、柜门（可装仪表）、后封板、眉头、上出线孔封板、母排、电器元件、母线夹板、绝缘支撑件、绝缘子、辅材等。动力配电箱使用注意以下几个事项：1、分级管理，各负其责。配电箱设备动力部门应该对每一个低压配电箱进行编号、登记、建档，分级管理，明确责任，并定期对配电箱进行技术检查和测定，若有发现问题，应及时排除，以减少事故，对消费者负责。2、定期巡查配电箱时，维修电工应该进行全面人们的核查，如果发现配电箱内元件有严重发热现象，应该查明发热原因，发现接线松动应及时拧紧。另外，配电箱内如果有积尘、杂物等应及时清扫，保持配电箱内整洁干净。3、配电箱周围的环境应保持整洁。配电箱维修或操作人员不能在配电箱门前1.2米以内的范围进行堆积、搭挂工作用品或其他物品。另外，配电箱周围不能够有积水，易引发触电事故，且非电工人员不得随意拆配电箱中的电器元件。4、配电箱的操作应该严格按照操作规程执行，在配电箱的使用过程中严谨带负荷拉合闸，否则会形成大电弧烧毁配电元件或者配电箱操作人员灼伤等事故。动力配电箱xl21：XL—21系列动力配电箱适合于工业与民用建筑中作交流频率为50HZ、电压500V及以下、三相四线电力系统的动力配电和照明配电用。同时适合制作各种电动机启动柜，包括全压直接启动柜，全数字控制软启动柜、自耦降压启动柜，星三角启动柜，多速电动机启动柜等。具有数十种一次线路方案号或派生方案号供选择使用，适用范围广。本产品系户内封闭式配电箱。箱体用薄钢板弯制焊接而成，正面为单扇左开门，门上装有电压表、电流表等测量仪表和操作电器、信号电器等，是一种结构简单、运行可靠、成本较低的动力配电装置。不锈钢户外动力柜分为落地式以及XL-21型，主要用于工矿企业。交流50Hz，电压500V以下三相三线、三相四线电力系统，作动力照明配电用。打开门后全部电器敞露，便于检修维护。进出线采用电缆接线操作，安全可靠。我们公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户”的原则为广大客户提供优良的服务。愿和广大用户诚交朋友，携手共创美好的未来！