

公路嵌缝塑料胶泥 四平聚氯乙烯胶泥 屋面防水油膏 防水性能优良 2022新闻

产品名称	公路嵌缝塑料胶泥 四平聚氯乙烯胶泥 屋面防水油膏 防水性能优良 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

通用名称：塑料胶泥，PVC胶泥，塑料油膏，防水油膏，嵌缝胶泥，聚氯乙烯填缝料

分类：按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反正在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。低温型胶泥为低廉型胶泥，耐高温性较差，夏天温度高时变的非常柔软，没有支撑力，冬天气温变低则变的非常坚硬。但粘结性很好，伸长率一般，一般应用于地平伸缩缝的密封防水如公路伸缩缝，厂房伸缩缝等。

聚氯乙烯胶泥的特点：

耐高温：熔化温度耐热度大于80℃，85度以下温度胶泥的形态不会发生本质的变化，总是保持一种柔软而有弹性的状态，夏季不流淌、不下垂。

聚氯乙烯胶泥在低温下，不脆、不裂，仍具有一定的弹性。

聚氯乙烯胶泥在常温下，因震动、沉降、伸缩等引起的变化，不影响防水效果。

聚氯乙烯胶泥对钢筋有无锈蚀的作用。

聚氯乙烯胶泥的防水耐用年限长，使用多年后表面有老化膜，但老化膜下的嵌缝胶泥仍有弹性，并与混凝土板缝保持良好的粘接性。

用途

- 1、该产品适用于各种新老坡度的工业厂房与民用建筑屋面工程，并适用于盐酸、硝酸、氢氧化钠气体腐蚀的屋面、仓库防水工程。也可用于水渠、管道的接缝以及多层厂房和地下油管的接缝。如屋面防水层施工方法合理做成一布二油、二布三油、三布四油等，一般可使用5-10年以上，无需维修。
- 2、蔽缝防水：供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝的作用。
- 3、涂膜防渗：涂刷于屋面，可代油毡防水；涂刷于地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀。
- 4、公路，桥梁填缝补漏傳用。

水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥施工方法:

- 1.水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥施工对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物,并保持缝内干燥,含水量应小于6%.
- 2.新水泥混凝土锯完缝后应清理.
- 3.将嵌缝用聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内,缓慢升温,不断搅拌,熔化时温度应控制在120 , 最高温度不超过160 ,保持填缝不起泡,不冒黄烟;浓烟.如发现上述现象,应立即退火,加速搅拌,熔好的沥青胶泥可随时取用并加补新料,连续作业.应避免长时间的加热煎熬,以防嵌缝沥青胶泥性能发生变化.熔化好的嵌缝沥青胶泥应立即用壶往缝内浇注,嵌缝沥青胶泥与路面齐平,多余的料尖用铲刀清除,以保持行车舒适.每次停工后,粘结在锅上的嵌缝沥青胶泥应清除干净,以免影响新嵌缝沥青胶泥的配制质量.