

# 耐高温胶带 PET双面硅胶带 耐高温双面胶带

产品名称	耐高温胶带 PET双面硅胶带 耐高温双面胶带
公司名称	上海君宇包装材料有限公司
价格	5.00/卷
规格参数	基材:pet
公司地址	中国 上海市奉贤区青村镇上塑路1168号
联系电话	13816150667 18936124569

## 产品详情

基材 pet  
耐高温pet双面硅胶带

该胶带以聚酯薄膜为基材，双面涂覆进口有机硅压敏胶，经高温处理制成,单面或双面复合氟塑离型膜.耐高温200度。胶带具有极好的耐高温性，电绝缘性、抗化学性，具有高粘着力，柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。应用于h级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎、柔性线路版及陶瓷元器件固定等高强度绝缘保护。

### 【 主要技术指标 】

颜色	透明
底材	聚酯薄膜
厚度 (mm)	0.025
胶度 (mm)	0.04 × 2
总厚度 (mm)	0.100
离型膜(mm)	0.075

粘着力 (kg/25mm)	0.9
张力强度 (kg/25mm)	12
断裂伸长率 (%)	70
耐电压 (kv)	4
耐温性 ( )	200 30分钟无残胶
存储环境	25 、 65%r.h

**【规格】**

长度 (m)	20
宽度 (mm)	0-500mm,依客户指定

注：以上数据皆由本公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与本公司联系，我们将为您提供进一步的服务。