聚酰亚胺贴片 高温胶带模切 KAPTON

产品名称	聚酰亚胺贴片 高温胶带模切 KAPTON
公司名称	上海君宇包装材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用范围:高温遮蔽 品牌:JY 基材:聚酰亚胺
公司地址	中国 上海市奉贤区青村镇上塑路1168号
联系电话	13816150667 18936124569

产品详情

适用范围	高温遮蔽	品牌	JY
基材	聚酰亚胺	厚度	0.05--0.18（mm）
宽度	2--500（mm）	颜色	琥珀色
短期耐温性	300（℃）	长期耐温性	250（℃）

聚酰亚胺贴片

该胶带以聚酰亚胺为基材，涂以进口耐高温有机硅压敏胶。再覆以聚酯离型膜而成。胶带具有极好的耐高温性，电气绝缘性、抗化学性；且无毒、无异味，对人体及环境无害。由于具有极低的离型剥离力，模切后适用于pcb、手机及各式电子电器等做为及时帖，并可制成各式kapton标签，使用起来十分方便，是近年发展起来的新型压敏胶带品种。目前常用厚度规格分：0.14mm、0.16mm、0.18mm、0.19mm、0.225mm、0.25mm；特殊厚度产品可订做。

【主要技术指标】

颜色	琥珀色
带基厚度 (mm)	0.025
胶带厚度 (mm)	0.06

聚酯离型膜厚 (mm)	0.075
粘着力 (n/25mm)	6.5
离型剥离力 (g/25mm)	15
断裂伸长强度 (n/25mm)	115
断裂伸长率 (%)	55%
耐电压强度 (kv)	4.0
绝缘电阻 (ω)	1.0*1012
操作温度 (°C)	-70～250
检测耐温 (°C)	250°C 30分钟无残胶
短期极限温度 (°C)	-70～260
【规 格】	
长度 (m)	33～500
宽度 (mm)	0-500mm,依客户指定

注：以上数据皆由本公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与本公司联系，我们将为您提供进一步的服务。

【关 闭】