

锂电池胶带 耐电解液高温胶带 耐酸碱高温胶带

产品名称	锂电池胶带 耐电解液高温胶带 耐酸碱高温胶带
公司名称	上海君宇包装材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	基材:聚酰亚胺 厚度:0.05 (mm) 宽度:500 (mm)
公司地址	中国 上海市奉贤区青村镇上塑路1168号
联系电话	13816150667 18936124569

产品详情

基材	聚酰亚胺	厚度	0.05 (mm)
宽度	500 (mm)	颜色	茶色
长期耐温性	180 ()	胶系	亚克力胶

锂电池胶带耐酸碱高温胶带

I应用范围

以聚酰亚胺薄膜作为基材，涂特殊耐电解液丙烯酸胶水的高温单面胶带。应用于锂电池行业。

典型应用：极耳包绕。

丙烯酸胶水
pi薄膜

I性能

项目	单位	公差范围	典型值	测试方法
基材	mm	0.020-0.030	0.025	pstc-71
胶带厚度	mm	0.045-0.055	0.050	
长度	m	32.5-33.5	33	
粘着力 (对钢板)	n/25mm	8.0-12.0	10.3	pstc-101

拉伸强度	n/25mm	100-140	115	pstc-31
延伸率	%	35-70	50	
击穿电压	kv	5.0-8.0	6.7	
耐高温			-40—180	

以上典型值仅供参考，不作为验收标准；