

LED封装胶带、LED灌封胶带、LED制程保护胶带

产品名称	LED封装胶带、LED灌封胶带、LED制程保护胶带
公司名称	上海君宇包装材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	基材:pet 厚度:0.095 (mm) 宽度:任意 (mm)
公司地址	中国 上海市奉贤区青村镇上塑路1168号
联系电话	13816150667 18936124569

产品详情

基材	pet	厚度	0.095 (mm)
宽度	任意 (mm)	颜色	白色
短期耐温性	260 ()	胶系	硅胶

led数码管灌封胶带	
------------	--

led胶带、led封装胶带、led灌封胶带、led制程保护胶带、led数码管灌封胶带是采用pet聚酯薄膜涂以接着性能良好的硅胶,分为雾面和亮面两大类,使用后可在led表面产生不同的效果。具有耐高温性(耐260)、绝缘性、柔软易贴服、耐药性。主要应用于led点阵块,数码管 (led)、显示器封口,在led的环氧树脂灌装及高温固化过程中,起封口保护作用,有透明或绿色,易看清反射盖上的杂物。可防止产生溢胶现象,不会产生气泡现象,胶带剥离力低,不留残胶!并且在产品表面产生特殊的雾面效果,产品符合rohs环保要求,高性价比,在使用上完全可以替代进口!

产品特性: 具有耐高温性、柔软易贴服、耐药性 led数码管灌封、高温遮蔽 使用范围:150 可长时间使用 颜色:绿色、透明(雾面) 规格:长33m 最大宽度1000mm(可分切) 总厚度:0.095mm

型号	颜色	基材	胶系	厚度	规格
ly-1951	白色亮面	聚酯薄膜	硅胶	0.09mm	1000mm*33m
ly-1952	白色雾面	聚酯薄膜	硅胶	0.095mm	1000mm*33m
ly-1961	绿色亮面	聚酯薄膜	硅胶	0.09mm	1000mm*33m
ly-1962	绿色雾面	聚酯薄膜	硅胶	0.095mm	1000mm*33m