

自动芝麻油、调味油灌装机

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 自动芝麻油、调味油灌装机 |
| 公司名称 | 上海赛鸿机械科技有限公司 |
| 价格 | 3000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:saihong 型号:半自动活塞式 功率:0 (kw) |
| 公司地址 | 中国 上海市 上海市青浦华新工业区纪鹤公路2269号 |
| 联系电话 | 86 21 59793877 18918132391 |

产品详情

| | | | |
|-------|-------------------|------|--|
| 品牌 | saihong | 型号 | 半自动活塞式 |
| 功率 | 0 (kw) | 灌装头数 | 2 |
| 灌装量 | 10-5000 (ml) | 适用瓶高 | 10-6000 (mm) |
| 适用瓶径 | 10-500 (mm) | 生产能力 | 30-50 (罐/分钟) |
| 灌装精度 | 0.5 (%) | 包装类型 | 瓶 |
| 工作原理 | 常压 | 适用对象 | 果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、酸奶、鲜奶、油类、护发用品、护肤品类、化妆品类、清洁、洗涤用品、牙膏、酱类、胶水、口服液、药水、液体酒精、其他 |
| 适用行业 | 食品、日化、医药、烟酒、化工、其他 | 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 半自动 | | |

适合从水剂到膏霜等各种黏度产品的充填作业，适用于日化、医药、食品、农药、油脂等各个行业。

该机型全部采用气动元件控制和驱动，因此特别适合在有防爆要求或潮湿的工作环境中使用，所有与物料接触的部件均采用进口食品级不锈钢材质，经数控机床加工完成，零部件表面粗糙度均低于0.8。符合gmp要求，品质卓越的元件配置，保证了本系列在同行机种中的绝对领先地位。

机器特点：

- 全部采用压缩空气作为动力，因此特别适合在有防爆要求或潮湿的工作环境中使用，具有高度安全性

;

- 全部采用气动元件控制，并采用机械硬定位，灌装精度极高，精度可以控制在 $\pm 0.5\%$ 以内；
- 采用双轴杆定位，不仅保证了装量定位稳定，而且使活塞与气缸精确对中，磨损极小；
- 采用丝杆、计数器调节，使灌装量调节精准，并可以数字形式直观体现；
- 在有、无气源动力下，均可轻松自如的调节需要的灌装量；
- 根据实际需要，可在“点动”和“自动”灌装状态间进行自由切换；
- 清洗、操作方便，设备故障率极低。

| 产品型号 | 灌装范围 | 用气量 | 净重 | 装箱尺寸 (单位: cm) |
|----------|--------------|----------|-------|---------------|
| spf1-6 | 5 ~ 60ml | 23l/min | 18kg | l92xw28xh40 |
| spf1-12 | 10 ~ 120ml | 30l/min | 22 kg | l92xw28xh40 |
| spf1-25 | 25 ~ 250ml | 44l/min | 25 kg | l102xw30 xh40 |
| spf1-50 | 50 ~ 500ml | 87l/min | 28 kg | l102xw40xh41 |
| spf1-100 | 100--1000ml | 160l/min | 36 kg | l128xw40xh41 |
| spf1-250 | 200 ~ 2500ml | 300l/min | 60 kg | l130xw60xh51 |
| spf1-500 | 500 ~ 5000ml | 450l/min | 75kg | l130xw60xh51 |

| | |
|------|---|
| 灌装速度 | 0~50瓶/分钟 |
| 灌装精度 | $\pm 0.5\%$ 以内 (以水为准，且灌装范围超过最大灌装范围的一半时) |
| 工作气压 | 4-6kg/cm ² |