

桥梁预应力锚具 圆形YM15-5锚具四件套 衢州矿用锚具 2022新闻

产品名称	桥梁预应力锚具 圆形YM15-5锚具四件套 衢州矿用锚具 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	15.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:原色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

锚具可分为张拉端锚具、固定端锚具，应用于公路桥梁、铁路桥梁、城市立交、城市轻轨等。

- 1.张拉端锚具：安装在预应力筋端部且可以在预应力筋的张拉过程中始终对预应力筋保持锚固状态的锚固工具。
- 2.张拉端锚具根据锚固型式不同还可分为：用于张拉预应力钢绞线的夹片式锚具，用于张拉高强钢丝的钢制锥形锚，用于墩头后张拉高强钢丝的墩头锚，用于张拉精轧螺纹钢的螺母,用于张拉多股平行钢丝束的冷铸墩头锚等多种类型。
- 3.固定端锚具：安装在预应力筋端部，通常埋入混凝土中且不用以张拉的锚具，也被称作挤压锚或者P锚。

国内普遍采用的锚具规格有：

M15 - N锚具：M代表锚具（锚具汉语拼音个字母）；15代表钢绞线的规格为国标15.20 mm的钢绞线，（一般普遍使用的钢绞线强度为1860 MPa级的15.20 mm钢绞线）；-N是指所要穿载的钢绞线根数。

预应力用锚具、夹具和连接器特点

(1)预应力筋用锚具、夹具和连接器按锚固方式不同，可分为夹片式、锥塞式、支承式、握裹式等。锚具选用应根据预应力筋品种、锚固部位、条件以及张拉工艺确定。夹片式锚具不适合用于预埋在混凝土中

的固定端；压花锚具不可用于无粘结预应力钢绞线；承受低应力或动荷载的锚具应有防松装置。

(2)预应力筋用锚具、夹具和连接器的性能都应符合GB/T14370—2007《预应力筋锚具、夹具和连接器》的规定。

(3)在承受动荷载时，预应力筋—锚具组装件除应满足静载锚固性能要求外，尚应满足循环次数为200万次的疲劳性能的实验要求（供货方提供型式检验报告）。

(4)在抗震结构中，预应力筋—锚具组装件还应该满足循环次数为50次的同期荷载试验（供货方提供型式检验报告）。

(5)采购的锚具应附有书以及箱单。在书中应注明供方、需方、合同号、锚具品种、数量、各项指标检查结果和质量监督部门印记等。锚具在进场时，应核对锚具的品种、规格及数量，并按下列规定验收外观检验：每检验批需抽取10%，且不少于10套如表面无裂痕，尺寸符合设计要求。

静载锚固性能试验 经上述两项试验后，应从同批中抽取6套锚具，组装成3个预应力筋锚具组装件，进行静载锚固性能试验，如有一个试件不符合要求，则应另取双倍数量的锚具重做试验；如仍有一个试件不符合要求，则该批锚具为不合格品。

外观和硬度检验，任何预应力混凝土结构工程的锚具，进场验收时均应按上述规定执行。