

LED导热石墨 PD-350GP

产品名称	LED导热石墨 PD-350GP
公司名称	苏州沛德导热材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	原产地:中国 密度:0.7-1.6 (g/cm3) 莫氏硬度:30
公司地址	苏州工业园区星汉街5号B栋301、302单元
联系电话	87770642 15365308084

产品详情

原产地	中国	密度	0.7-1.6 (g/cm3)
莫氏硬度	30	颜色	黑色

沛德导热材料有限公司

padnic thermal conduction materialco.,ltd.

臺灣:桃園市慈光街32號11樓統一編號:24362312

電話: 03-3017800傳真:03-3017810

大陸:江蘇省蘇州市桐涇北路26-6號

電話:0512-87770642傳真:0512-87770640

品名 : 石墨导热材料型號 : pd-350gp

特性規格表

規格	單位	pd-350gp
顏色color		黑色
导热率 (z轴) thermal conductivity	w/mk	5
导热率 (x/y轴) thermal conductivity	w/mk	350
厚度均一性overall thickness (+/-10%)	mm	0.127-2.0
热阻thermal resistance rth	k/w	0.03
热阻thermal resistance rti	mm2/w	16
	kin2/w	0.02

电阻值electronic resistivity rth	cm	6
电阻值electronic resistivity rti	cm	16000
硬度hardness	shore d	30
使用温度application temperature		-10 to +500
抗拉强度tensile strength	n/mm ²	5
延伸率elongation	%	10
密度density	g/cm ³	0.7-1.6