

高原5KW柴油发电机稳带负载

产品名称	高原5KW柴油发电机稳带负载
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	型号:TO6800ET-J 电压:220/380V 尺寸:940*530*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

高原5KW柴油发电机稳带负载

静音发电机都是经过三高测试的：高寒，高温，高海拔。(1)冷态工作性能实验;(2)热态工作性能实验;(3)电压调节性能;(4)噪声性能;(5)温度性能耐;(6)震动性能;(7)耐电压性能;(8)防护性能;(9)耐盐雾性能;(10)温度实验;(11)耐溶剂实验;(12)高温电压调节性能;(13)耐温度性能;(14)温度组合循环实验;(15)冷态特性曲线;(16)耐久性检验。

型号： TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO188F

活塞排量（ml）：456

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

发电机组通常由汽轮机、水轮机或内燃机（柴油机、柴油机等发动机）驱动，而近年来所说的可再生新能源包括核能、风能、太阳能、生物质能、海洋能等。由于柴油发电机组的容量较大，可并机运行且持续供电时间长，还可独立运行，不与地区电网并列运行，不受电网故障的影响，可靠性较高。尤其对某些地区常用市电不是很可靠的情况下，把柴油发电机组作为备用电源，既能起到应急电源的作用，又能通过低压系统的合理优化，将一些平时比较重要的负荷在停电时使用，因此在工程中得到广泛的使用。