

## 河源圣阳蓄电池授权经销商

产品名称	河源圣阳蓄电池授权经销商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

## 产品详情

### 圣阳蓄电池12V65AH参数规格/报价

圣阳蓄电池SP系列电池选用\*的AGM技能、高纯度资料以及多项专利技能,使其具有较长的浮充和循环寿数,具有高能量比,低自放电率以及很好的耐高低温功能。产品满意国内及,是电厂以及变电站直流操作电源\*、\*的挑选。

1.高强度紧装置工艺,进步电池装置紧度,避免活物质掉落,进步电池运用寿数。

低酸比重电液,进步电池充电接受能力,增强电池深放电循环能力。

增多酸量规划,保证电池不会因电解液枯竭缩短电池运用寿数。

因而本蓄电池的正常浮充规划寿数可达15年以上(25 )

2.高强度紧装置工艺,电池内阻极小,大电流放电特性,比一般电池进步20[%]以上。

3.高纯度质料和特别造工艺,自放电很小,室温储存半年以上也可无需补电。

4.特别氧气吸收循环规划,克服了A500系列蓄电池在充电过程中电解失水的现象,在运用过程中电解液水份含量几乎没有改变,因而电池在运用过程中彻底无需补水,保护简单。

5.蓄电池内部装有特制安全阀,能有用阻隔外部火花,不会引起电池内部发作\*\*。

6. 蓄电池立式、侧卧、叠层装置均可,装置时占地面积小,灵敏便利。

7.电池运用时不会发作酸雾,对周围环境和配套规划无腐蚀,可直接将电池装置在办公室或配套设备房内,无需作防腐处理。

### 结构特点

电解质:呈凝胶状况,电解液无分层、 电池循环功能好;电解液密度低、 减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿数长;

气相二氧化硅:选用进口气相二氧化硅,涣散功能好,功能安稳;

极板:放射状筋条规划、涂膏式活物质,大电流放电功能好;

隔板:胶体电池专用隔板,内阻小,孔率高,运用寿数长;

过量电解液规划:电解质载液量高,充溢极板、隔板和壳体型腔,电池散热好,不易发作热失控现象;

胶体紧包覆极群:避免活性物质掉落;

专利胶体蓄电池安全阀,灵敏度高,运用安全可靠;

电池壳体:槽、盖加厚规划,选用抗冲击、耐轰动的ABS资料,运送、运用中无漏液、鼓壳等风险,安全可靠

常见的蓄电池电路乃至起火的原因一般有以下几点:

1 蓄电池自身质量有问题,桩头与极板衔接有危险;

2 蓄电池在运送或装置时,壳体呈现裂纹而没有及时发现,装置后蓄电池内部酸液分出经过电池架电路;

3 蓄电池与电缆衔接不牢,形成触摸电阻过大,温度升高后触摸面氧化严重,进而形成触摸电阻持续变大,相继引起电气打火乃至拉弧,终究点燃邻近可燃物形成起火;

4 蓄电池组的衔接电缆耐压值不行,形成电缆间的绝缘击穿,形成电缆短路起火;

5 蓄电池装备不合理,超出蓄电池放电极限;

6 蓄电池衔接电缆在收支电池架处被电池架铁皮划破绝缘层发作短路;

7 蓄电池充电电流过大或电压过高形成蓄电池过充发热,正负极板变形曲折然后起火;

8 蓄电池组的外部衔接电缆或内部衔接电缆因运用时间过久而绝缘老化,未及时查看更换处理,形成电缆间或电缆与电池架间发作短路。