

# 唐音双色温人像影棚摄影像补光灯常亮直播视频柔光灯

产品名称	唐音双色温人像影棚摄影像补光灯常亮直播视频柔光灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1300.00/套
规格参数	照度输出:高亮 显色表现:高度还原 轻盈的:软硬件交互
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

1、铝合金滑动固定轨道，建设演播室必备的吊挂灯具配件，作用是满足演播室布光，调光，让灯具根据用光需求，方便移动，通过万向滑车把固定轨道与滑动轨道连接起来，可使滑动轨道在固定轨道上前后、左右方向滑动；2、挂灯滑车安装在滑动轨道上，吊上灯具，可使灯具在滑动轨道上前后，左右，方向移动，满足演播室的三维布光要求；3、铝合金滑动固定轨道自身重量轻，强度高，连接万向器后，滑动方便；4、轨道截面采用“工”字型，承重能力更强，顶头使用ABS工程塑料防撞板，有效解决使用中的“飞车”现象，以及轨道移动撞到墙面上时很好的保护了装修；5、颜色在设计时选用了黑色，可以和演播室黑色的顶，完美结合起来，好看耐用美观；6、规格是高度80MM，宽度60MM，厚度5MM，符合广播电影电视演播室灯光配件的标准；7、长度规格，结合发货，和现场使用需求，3米，4米常备规格，其他长度需要用3米，4米拼接而成；8、安装方便，每根轨道2个吊点；9、适用范围：电视台，学校，政企，融媒体中心灯光，中小型演播室灯光，演播厅灯光，访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光，摄影棚灯光吊装。品牌：（）承重：300KG规格：60×80×5MM品名：铝合金滑动固定轨道型号：GDGD颜色：黑色，表面做黑色静电喷涂材质：6063T6铝合金长度：常备3米，4米（其他长度用3米，4米拼接而成）形状：工字型弧形：根据设计现场需求，可加工成需要的弧，可做成圆寿命：13年功能：可吊挂恒力铰链伸缩器、万向器、灯具滑车、电缆滑车适用范围：适用范围：电视台，学校，政企，融媒体中心灯光，中小型演播室灯光，演播厅灯光，访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光，摄影棚灯光吊装。方管固定支架：用于承托铝合金轨道和和灯具，其材质为铸钢，尺寸为长15cm×宽15cm×高7cm，铸钢厚度为0.5cm，结实耐用，承重能力强，单个承重50-100KG四个承重在500-600KG。铝合金轨道：高品质路型材，经过氧化镀膜，实现每路灯光前后、左右移用，规格：60×80×5MM，可吊挂恒力吊杆、万向器、灯具滑车、电缆滑车等承重滑动设备。多点承重，单点可承重80kg。轨道压板：铸钢材质，用于固定轨道，与方管固定支架搭配使用，长15cm×宽7cm×厚0.5。方管延长管：用于连接上下两个方管固定支架，长度根据房间层高选择，长度为3米，材质为0.5mm厚度的铸钢，承重能力强。万向器：铸钢和铝合金材质，轮子由纯钢打造。用于吊挂滑动轨道、让轨道实现前后、左右移用及各方向的转动。灯具滑车：其材质使用3.5mm铸铁，结实耐用，承重能力强（20KG）；轮子为ABS工程塑料，平滑无噪音。用于吊挂灯具，使灯具在轨道上滑动。电缆滑车：其材质使用3mm铸铁，结实耐用，承重能力强（5KG）；轮子为ABS工程塑料，平滑无噪音。用于吊挂电缆，使电缆在轨道上滑动。灯具支架：铸铁材质，承重30KG；分固定长度和可伸缩长度，可根据现场情况选择。铝合金灯钩：铝合金材质

，结实耐用，承重能力强（30—60KG）；分为灯具灯钩（带丝）和恒力铰链灯钩（带柱）。恒力铰链：优质铝型材，进口合金弹簧钢，经久耐用。通过灯具滑车连接到铝合金轨道上，实现悬吊灯具，可使灯具上下拉伸。可承重2-15Kg，有遥控电动伸展和手动拉伸两种类型可选。长度1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5米可选。轨道防撞板：使用ABS材质，强度高、韧性好。其作用是防止轨道上的灯具滑落，安装在铝合金轨道两头，使用6×30的螺丝固定。轨道线夹：其材质为ABS材质，强度高、韧性好，轻轻一压即可卡住，固定线缆，走线美观。灯号牌：优质双色板，表示灯的数量以及位置，尺寸：15cm×15cm。调光杆：不锈钢，滑动轨道以及滑动灯具，尺寸：2/3/4/m。三脚架、地灯支架：铸铁材质带轮，承重20-30KG。地面低点承托灯具。备注：另还有电缆线提供以及其他演播室所需设备和材料如：影视蓝箱漆、绿箱漆、幕布、演播桌、非编操作台、调光台、硅箱、吸声材料等一系列相关产品和设备，只有你想不到的，没有我们做不到的，一切尽在。