

东莞圣阳蓄电池授权经销商

产品名称	东莞圣阳蓄电池授权经销商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

产品详情

设计寿命(25)：10年(40Ah以上);5年(26Ah以下) · UL认证的组件

· 阻燃的单向排气阀使电池且具有命 · 可以

以，旁侧，或端侧放置方位使用 · 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合**达99%，使电解液具有免功能 · 符输协会/民间组织（IATA/ICAO）的特别规定A67可以投运 · 计算机设计的低钙合金板栅，限度了气体的产生量，并可方便的循环使用 · 可以以非危险品（DOT-CFR 49款171-189部分）进行地面运输 · 多单格的电池设计使电池安装和经济 · 可以以非危险品（根据IMDG 修正27款）进行水路运输

圣阳蓄电池规格参数

现，UPS不间断电源内的ups蓄电池在10 ~ 25 下作业为益。当温度升高时，电池自身固有的”存储寿数”会逐步缩短。例如：APCSmart-UPS5KVA电池的预期寿数在温度为20 ~ 25 时为5年，而温度升高为45 时其寿数只有1-1.5年。所以，UPS不间断电源应防止接近暖气等热源，一起也要防止阳光直射。温度也不能过低，假设温渡过低比如**5 时会致使电池开释的电量大幅度。此外，保持UPS不间断电源作业的清洗也很重要。当UPS不间断电源在污浊的下作业时，空气中漂浮的有害尘埃一旦UPS不中断电源，会对其内部器件造成腐蚀或短路

在ups不间断电源蓄电池的同时，也有个重要的UPS不间断电源装置也不可以忽视就是对于ups蓄电池手段，对于ups蓄电池的到底有哪些，我就给大家讲讲UPS电源对电池的要求：一定的端电压；电池应具有在启动放电瞬间就能输出大电流的特性；一定的容量，以*逆变供电的时间。；UPS电池是否具有启动瞬间输出大电流的特性，UPS电池瞬间输出大

电流的特性只有在关闭市电才能，在不知道电池性能情况下有一定的风险，一般是不进行的。有些失效的电池能够端电压和容量的要求，但不能在少于4-5ms内放电电流达到大电流的要求，也是不合格电池。后备式UPS电源由市电供电向逆变供电的切换时

性能完善，能解决所有电源问题，如四通PS系列，其显著特点是能够零中断地输出纯净正弦波交流电，能够解决尖峰、浪涌、漂移等全部的电源问题；由于需要较大的投资，通常应用在关键设备与网络中心等对电力要求苛刻的中。在线互动式UPS不间断电源，同后备式相比较，在线互动式具有滤波功能，抗市电能力很强，转换时间小于4ms，逆变输出为模拟正弦波，所以能配备、路由器等网络设备，或者用在电力较恶劣的地区。

电池行业竞争的不断加剧，大型铅酸蓄电池生产企业间并购整合与日趋，国内的铅酸蓄电池生产企业愈来愈对行业市场的研究，特别是对企业发展和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内的铅酸蓄电池*崛起，逐渐成为铅酸蓄电池行业中的**！

线。机器输入、输出的地下走线应有金属质材护套(尤其是机房防静电地板下的走线)，以防鼠咬、意外损断、烧裂等；金属质材护套也可屏蔽电磁*，有利于通讯设备线的地下走线。ups电源出入线径选择：机器输入、输出线径的选择，不能**用电尺度，特别留意：对于三进单出的机器，其旁路火线及零线的进线线径必须为其它两相火线的3倍！线型/线载电流参考。透风/承重：机器的摆放应使机器的进/出风道间隔墙壁不小于30公分，以利机器散热！中、大型UPS长延型所配蓄电池，还需考虑楼层的承重压强(尺度：写字楼每平方米不大于1000公斤，产业厂房不大于1400公斤)，如标则需采取加大载重面积压强的来加以解决。电池主要由管式正板、负板、电解液、隔板、电池槽、电池盖、柱、注液盖等组成。排气式蓄电池的电是由铅和铅的氧化物构成，电解液是电池的水溶液。主要优点是电压、价格*；缺点是比能低(即每公斤蓄电池存储的电)、使用寿命短和日常。老式普通蓄电池一般寿命在2年左右，而且需定期检查电解液的高度并添加蒸馏水。不过随着科技的发展，铅酸蓄电池的寿命长而且也简单了。