

耐高温电缆YGC 硅橡胶耐高温屏蔽电缆CRC KABEL

产品名称	耐高温电缆YGC 硅橡胶耐高温屏蔽电缆CRC KABEL
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:PUR或改性PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

是来延伸热电极即移动热电偶的冷端，与显示仪表联接构成测温系统。本产品等效采用IE C 584-3《热电偶第三部份 - 补偿导线》国家标准。绝缘层和护层选用***优质氟塑料，并采用整体连续挤出新工艺，使该产品具有优良的耐酸、碱、耐磨和不燃延之性能，可浸入油水中长期使用。使用温度在60-205-260，属于当代水平。产品主要应用于各种测温装置，已被广泛用核电、石油、化工、冶金、电力等部门。

屏蔽可采用镀锡铜丝屏蔽。选择热电偶补偿导线时要知道热电偶补偿导线所处的环境温度及现场工矿状况，根据现场环境温度情况选择合适的补偿导线护套，一般环境温度在-25 ~ 105 时选择聚氟乙烯护套，环境温度在-60 ~ 205 时选择聚全氟乙烯作为补偿导线的护套，而在-60 ~ 260 时则选择聚四氟乙烯作为热电偶补偿导线的护套。所以在选择时一定要注意现场工矿情况。

BC-H-FFP-2*1.5补偿导线规格型号说明：

规格型号

BC-H-FBRP2*0.5补偿导线
BC-H-FBRP2*1.0补偿导线
BC-H-FBRP2*1.5补偿导线
BC-H-FBRP2*2.5补偿导线
BC-H-FF2*0.5补偿导线
BC-H-FF2*1.0补偿导线

型号说明

氟塑料绝缘玻璃纤维编织铜丝屏蔽高温补偿导线

氟塑料绝缘及护套高温补偿导线

BC-H-FF2*1.5补偿导线

BC-H-FF2*2.5补偿导线

BC-H-FFP2*0.5补偿导线

BC-H-FFP2*1.0补偿导线

BC-H-FFP2*1.5补偿导线

BC-H-FFP2*2.5补偿导线

ZRA-BC-H-FF2*0.5补偿导线

ZRA-BC-H-FF2*1.0补偿导线

ZRA-BC-H-FF2*1.5补偿导线

ZRA-BC-H-FF2*2.5补偿导线

ZR-BC-H-FF2*0.5补偿导线

ZR-BC-H-FF2*1.0补偿导线

ZR-BC-H-FF2*1.5补偿导线

ZR-BC-H-FF2*2.5补偿导线

ZRA-BC-H-FFP2*0.5补偿导线

ZRA-BC-H-FFP2*1.0补偿导线

ZRA-BC-H-FFP2*1.5补偿导线

氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽高温补偿导线

氟塑料绝缘及护套阻燃高温补偿导线

氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽阻燃高温补偿导线