

墨西哥440v变380v变压器厂家

产品名称	墨西哥440v变380v变压器厂家
公司名称	东莞市宏冠机电设备有限公司
价格	5888.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 输入电压:440v 输出电压:380v
公司地址	广东省东莞市东城街道砖窑三横路38号(注册地址)
联系电话	0769-86866156 13929410002

产品详情

墨西哥专用变压器，出口墨西哥设备440v变380v变压器厂家 1KVA-3000KVA 变压器

三相[隔离变压器](#)的主要作用是：

- 1、使一次侧与二次侧的电气完全绝缘，也使该回路隔离。
- 2、利用其铁芯的高频损耗大的特点，从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮，只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时，系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。
- 3、保护人身安全，隔离危险电压。

三相200KVA隔离变压器规格参数：

型号 (KVA)	容量 (KW)	输入电压(V)	输出电压(V)	安全电流 (A)	外形尺寸 (长宽高mm)	重量 (kg)
ZFSG-200	160KW	3 380	3 200	462	1050x700x1200	800

技术参数：

输入电压：三相380V

输出电压：三相200V（输出带零线）

额定工作频率：50Hz、60Hz共用

抗电强度：2.5KV / 60s

绝缘电阻：> 100M / DC500V

绝缘等级：B级，温升< 80（也可为F、H级）

冷却方式：自冷加风冷

接线方式： / Y型

使用条件：

环境温度：- 10 ~40

相对湿度： 95%

海拔高度：不超过1000m

安装场所应无严重影响变压器绝缘的气体、蒸汽、化学性沉积、灰尘、污垢、及其它爆炸性侵蚀性介质；

安装场所应无严重振动颠簸；

凡不符合上述规定的其它特殊使用条件，应由使用单位与我公司协商确定。