

高柔性耐磨耐弯折电缆 拖链屏蔽专用线 4*0.5

产品名称	高柔性耐磨耐弯折电缆 拖链屏蔽专用线 4*0.5
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:PUR或改性PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

本产品适用于钢铁、冶炼、电厂、焦化厂、航空、冶金机械、石油化工等高温工业中，额定电压0.6/1KV及以下的变频电机高温场合回路中。

BPGGP-0.6/1KV-3*70 3*10变频电缆产品特点：

具有良好的屏蔽性能耐高温、阻燃、耐辐射、耐老化、耐臭氧、防水等特性同时具有很好的耐寒性、耐候性。有的电性能、耐电晕性和耐电弧性也非常好，有优良的物理机械性能，在180 高温下，其机械性能远远优于通用橡胶电缆，具有良好的耐化学物质性能、耐燃料油及油类性能，长期在室外使用不发生龟裂现象。

电缆结构：

导体：多股软裸铜丝、或镀锡铜丝，符合IEC60228标准，第5类

线芯绝缘：硅橡胶（可选特殊材料抗拉丝硅橡胶）

线芯颜色：红、黄、绿、蓝33黄/绿

线芯结构：圆形绞合，填充麻绳

隔离材料：无纺布，玻璃纤维

屏蔽：铜丝编织，及镀锡铜丝编织

护套材料：硅橡胶（可选特殊材料抗拉撕硅橡胶）

护套颜色：红色

技术参数：

执行标准：GB/T9330.2-2008

GB3953 《电工圆铜线》

GB3955 《电工圆铝线》

GB2952 《电缆外护套》

GB6995 《电线电缆识别标志方法》

GB4005 《电线电缆交货盘》

GB8170 《数字修约规则》

GB50217 《电力电缆工程设计规范》