

中山幕墙玻璃维修，换胶打胶，外墙防水补漏，开窗，外墙空鼓服务

产品名称	中山幕墙玻璃维修，换胶打胶，外墙防水补漏，开窗，外墙空鼓服务
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103
联系电话	020-31560709 13710140902

产品详情

（三）木制作的质量要求

1. 平整度要求：要求基层平整；要求基层边线平直方正；基层清理干净。
2. 镶贴面对口处理对口应在原板边；转角处对口要直。
3. 要求成活后表面平整光滑，拐角方正，线条通顺清楚，嵌合严密。

铝塑板施工工艺及流程

（四）塑铝板面层的安装

1. 塑铝板的特点：

经济性--可以按客户要求单批订货。随着时代进步，高楼大厦的林立，人事费用的高涨，人们都希望在长期养护大楼的经费上能节省，铝塑板是符合此种需求的外层装饰板。

耐用性--铝塑板是由铝质材料涂上能经久保持美观的超耐用氟化乙烯树脂烤漆层而成。具有耐用性、耐候性、耐腐蚀性、耐污染性。

轻巧性--铝塑板使用轻量型的铝材和树脂的夹层片，每平方公尺只有六公斤，由于轻而减轻了搬运负担，使安装作业简便，缩短工期。

平整性--铝塑板具有外墙装饰要求的平整感。使用平整的铝材层和复合材料，经高精度的加工技术和严格品管，而为一种无歪扭的装饰板。

造型--铝塑板的造型，可依客户的订货要求，在能制造的范围内，进行极限的设计与造型，可做弯折加工、曲线加工、缺口加工等复杂加工，不管是平面或曲线面均可作强调美观的意匠设计。