

# 劲博蓄电池直流屏高压系统消防巡检电源

产品名称	劲博蓄电池直流屏高压系统消防巡检电源
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

劲博蓄电池EPS专用电源劲博蓄电池EPS专用电源劲博蓄电池EPS专用电源劲博蓄电池EPS  
专用电源劲博蓄电池EPS专用电源劲博蓄电池EPS专用电源劲博蓄电池EPS专用电源

1. 在整个使用寿命期间免维护。
2. 温度20 时，寿命长达10年，12年以上的实际运行经验确保了它的高度可靠性。
3. dryfit 技术:电解液固定在胶质中，不会发生泄漏。
4. 因气体重组低，所损失气体很少。

5. 组合体使用板状极板。

6. 依据IATA条款，对航空、铁路和公路运输场合不作限制。

7. 非常低的自放电率:20 长可存放2年。由于自放电率低，即使储存两年也可不需充电便立即投入运行。

8. 再充电时间短。

9. 优良的大电流放电功能。

10. 符合DIN43539第5部分:深度放电仍很安全。

11. 容量从5.5安时到180安时。

12. 经济:杰出的性能/价格比，以及极低的服务成本。

售后服务:

1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。

2. 电池售出后，实行随时电话跟踪，并执行每年至少一次的巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。

3. 发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到小。

4. 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任；非我司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导。

## 商业UPSvs.工业UPS

通常，我们常见到的是商业应用中的UPS，发展到目前，UPS在工业领域的应用也越来越广泛。然而，两种不同的环境下，用户对UPS的设计需求也不尽相同。

工业环境相对比较恶劣，如原油和天然气开采或生产地、海洋或者近海地区、以及极端温度气候。例如在某些发电应用中，环境温度常常超过30℃，并且空气中的微粒污染物较多。因此，工业UPS通常要求能够在至少40℃的环境温度下正常工作。甚至有些场合温度高达50~55℃。即使在这种情况下，GutorPXC完全可以胜任，其高运行温度设计为55℃，并且采用嵌入式粉尘过滤加固设施，能够在大量非传导性的灰尘环境下正常工作。

相反，商业UPS的环境温度一般控制在30℃以内，并且严格避免粉尘等环境。