

永磁静音15KW高原三相柴油发电机

产品名称	永磁静音15KW高原三相柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

永磁静音15KW高原三相柴油发电机

优点：

- 1、结构简单、可靠性高。2、能显著地延长蓄电池寿命，减少蓄电池维护工作。主要原因是永磁式发电机采用的是开关式的整流稳压方式，稳压精度高。避免了过电流充电造成的蓄电池寿命缩短。永磁式发电机的开头式整流输出对蓄电池采用小电流脉冲充电，相同的充电电流充电效果更好，从而延长蓄电池的使用寿命。
- 3、效率高。永磁式发电机是一种节能产品。永磁转子结构免去了产生转子磁场所需的励磁功率和碳刷、滑环之间磨擦的机械损耗，使得永磁式发电机效率大为提高。普通励磁式发电机在1500转/分至6000转/分之间的转速范围内平均效率只有45%至55%，而永磁式发电机则可高达75%至80%。

型号 TO18000ET

发电机参数

1. 额定功率：15KW
2. 备用功率：16KW
3. 额定频率：50HZ
4. 额定电压：220/380V
5. 结构类型：静音款

6. 功率因素：0.8/1
7. 相 数： 单/三相
8. 直流输出：12-8.3 (V-A)
9. 发动机参数
10. 绝缘等级： F
11. 启动方式： 电启动
12. 燃油型号： 0#或-10#柴油
13. 调速方式： 机械调速
14. 冷却方式： 空气冷却
15. 额定转速： 3000r/min
16. 缸体结构： 双缸、四冲程
17. 燃烧系统： 直喷式
18. 发动机型号 TO2V92
19. 耗油量： 205g/kw.h
20. 油箱容积： 32L
21. 机油容积： 2.2L
22. 整机参数
23. 工作时间： 8-12H
24. 噪音 (db) 7M 68-75
25. 燃油表： 有
26. 电压表： 有
27. 输出指示灯： 有
28. 机器重量： 295kg
29. 外形尺寸： 1250*650*760mm

月度保养：

- 1、清理机组外表面；
- 2、检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点；
- 3、更换冷却水，更换前后测量PH值（正常值为7.5-9），并做好测量记录，必要时投药处理（通知水理工配合进行）；
- 4、检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度，必要时调整；
- 5、配合电工作应急发电试验，检查机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常，并做好运行记录。

发电机组易损件、日常使用配件，由于人为操作失误、疏忽保养等造成的损坏，均不在此保修范围内。保修期以外所有零部件均以成本价提供，提供服务人员到达客户现场或在厂方工厂对机组进行修复，至可正常使用。