

# 离子风棒 涂布分切静电消除棒

产品名称	离子风棒 涂布分切静电消除棒
公司名称	东莞市博森防静电科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:博森Bossen 型号:BS-050A 产地:广东
公司地址	东莞市厚街镇新塘村古坑园新三路79号
联系电话	13411883979

## 产品详情

博森Bossen品牌BS-050A离子静电棒是一种固定式消除静电的专用设备。属棒式除静电产品的一种。具有安装简易,工作稳定,消除静电速度快的特点。

### 一节：作用原理

BS-050A离子静电棒可产生大量的带有正负电荷的气团,可以将经过它离子辐射区内的物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时,它会吸引辐射区内的正电荷,当物体表面所带为正电荷时,它会吸引辐射区内的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。

### 二节：产品特点

1. 防电击设计,使用安全。
2. 铝合金型材,外观精美。
3. 优良的防静电性能,小尺寸,适用范围广。
4. 防电极进行特殊隔离,防静电性能更佳。
5. 全密封结构,树脂灌封适合于恶劣环境,内部不易损坏,使用寿命更久。
6. 底部人性化设计,棒体滑槽设计,安装方便简单。

### 三节：技术参数

型号：BS-050A

工作电压：220V/50Hz or 110V/60H      工作距离：30-100mm(不带风)

输出电压：5.6KV-7KV      工作温度：-10 ~60

工作湿度： 75%  
100-3000mm(可按要求定制长度)

棒体长度：

线缆长度： 3M

截面尺寸： 21\*27mm

进气管规格： 无

外壳材质： 铝

吹风支持： 否

四节：性能参数

离子平衡度：  $\pm 30$  V

中和时间： 0.8s

测试条件： 温度26 ,湿度60%,测试电压1KV~100V,测试距离100mm

\*静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试电压为5000v~500v测得.

\*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪. \*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.