

# 劲博蓄电池电源系列型号稳压消防参数电源

产品名称	劲博蓄电池电源系列型号稳压消防参数电源
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

劲博蓄电池电源系列型号稳压消防参数电源劲博蓄电池电源系列型号稳压消防参数电源劲博蓄电池电源系列型号稳压消防参数电源劲博蓄电池电源系列型号稳压消防参数电源劲博蓄电池电源系列型号稳压消防参数电源劲博蓄电池电源系列型号稳压消防参数电源劲博蓄电池电源系列型号稳压消防参数电源劲博蓄电池电源系列型号稳压消防参数电源劲博蓄电池电源系列型号稳压消防参数电源劲博蓄电池电源系列型号稳压消防参数电源劲博蓄电池电源系列型号稳压消防参数电源劲博蓄电池电源系列型号稳压消防参数电源劲博蓄电池电源系列型号稳压消防参数电源劲博蓄电池电源系列型号稳压消防参数电源劲博蓄电池电源系列型号稳压消防参数电源

### 劲博蓄电池12V150AH经销商

特点：1、长寿命采用添加稀土金属的铅合金制造板栅，比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%；加强正板栅筋条，耐腐蚀性比传统设计有较大提高。2、绿色环保采用分层封口技术，有效杜绝电池的漏酸、爬酸现象，有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀。3、高可靠性利用先进的装配工艺结合严谨的质量管理体系，提高电池抗震性能，有效避免电池的虚焊和假焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障；电池内阻均一性高，大大改善多组电池并联使用时出现不均一的现象。4、内阻小采用添加特种超细纤维的隔板，提高正、负极板的反应接触面，使电池内阻大幅度降低，并可以改善在使用过程中不会出现因隔板的耐疲劳性下降而内阻升高的现象；采用50-60kps装配压力，有效改善注酸后极群压力减少导致电池内阻在使用异常增大的现象出现。5、自放电小使用分析纯级别电解液，合理的配置添加剂，有效降低电池自放电速率。6、高安全性进口橡胶制成的高效安全阀，动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀，有效地确保产品在使用过程中内部压力的安全性。

### 云南劲博蓄电池12V150AH经销商

## 应用范围

电话交换机；办公自动化系统 电器设备、医疗设备及仪器仪表；无线电通讯系统

计算机不间断电源UPS；应急照明EPS 输变电站、开关控制和事故照明；  
便携式电器及采矿系统

消防、安全及报警监测；交通及航标信号灯  
通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源

变电站开关控制系统；铁路用直流电源 太阳能、风能系统；移动机站

使用注意事项(1)确认使用条件符合厂家的规格要求。(2)初次使用或长期放置后使用一定要充电。(3)UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。(4)定期进行蓄电池检查。(5)如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。(6)端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。(7)建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。(8)电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池。(9)电池更换时要注意电池的荷电状态与成组使用的电池荷电状态\*!

特性：

- 1、采用铅锡多元特殊正极合金，比传统的铅钙合金耐腐蚀性更强，循环寿命更优越。
- 2、优化栅格放射形设计，具有更强劲的输出功率。
- 3、独特的铅膏配方及制造工艺，充分利于4BS的形成，确保电池具有较长的5--8年的浮充使用寿命。
- 4、添加剂的合理使用，使L（容量早期损失）得以更好的解决。
- 5、铜芯镀银端子及特别设计，更加方便连接，保证的电气性能。

产品优势：

免维护无须补液 内阻小，大电流放电性能好 适应温度广( - 35 - 45 )  
自放电小 使用寿命长(8 - 10年) 荷电出厂，使用方便 安全防爆 独特配方，深放电恢复性能好 无游离电解液，侧倒90度仍能使用