

三相电源变压器 隔离电源变压器

产品名称	三相电源变压器 隔离电源变压器
公司名称	上海津盛电器设备制造有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 应用范围:电源 品牌:上海津盛
公司地址	中国 上海市嘉定区 外岗试点工业园区
联系电话	86 021 54795860 13661466732

产品详情

是否提供加工定制	是	应用范围	电源
品牌	上海津盛	型号	BK SG SBK JBK
频率特性	低频	电源相数	三相
铁心形状	E型	冷却形式	干式
铁心形式	心式	绕组形式	三绕组
防潮方式	开放式	冷却方式	自然冷式
外形结构	立式	电压比	380/220 (V)
效率()	大于98%	额定功率	50va-1000 (KVA)

上海津盛低损耗型三相隔离变压器(h级180 绝缘等级)

概述

隔离变压器和自耦变压器是各种电源及电气设备的主要部件，隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成，铁芯采用台湾壮钢及日本川崎公司z11-0.35mm全新优质高硅硅钢片叠装，全斜接缝。本公司采用先进的制作工艺，有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。

特性

具有电压变换功能（如： Δ /y或y/y 接法）

具有滤波抗干扰功能（如：可以去除三次谐波）

具有耐热性，防潮性，稳定性，化学兼容性，低温性，抗辐射性和无毒环保特性。

变压器的材料说明：

铁芯

采用台湾进口及日本川崎公司z11-0.35mm全新优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚h18、h14、h12、z11的优质硅钢片，我们根据客房的要求和使用条件，选用最合适之材料，使变压器性能设计达到最佳。（常规材料为日本川崎公司z11-0.35mm全新硅钢片及台湾壮钢0.35厚h18高硅片）。

线材

采用pew、uew、eiw、seiw、feai漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为f级（155）、h级（180）、hc级（200）、c级（220）。（常规耐温等级为h级180）。

绝缘材料

采用日本aroma公司改良a型及美国dopont公司nomex绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

接线端子排

小功率采用台湾马克端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用优质铜排。

铁脚

主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩（金黄），蓝锌（银白）、白锌（象牙白）、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。

技术参数		
相数	单相	三相
容量	0.25kva-300kva	5kva-3000kva
输入电压	1 220v/110v	1 3 220v/380v
输出电压	根据用户需求订制各种电压	
输出电压准确性	±1%	
电压变动率	±1.5%	
输出波形失真度	无失真（与输入波形比较）	
绝缘等级	f级、h级、hc级可供选择（常规为h级）	
工作效率	自耦式 99%	感应式（隔离式） 97%
适用频率	50/60hz	
联接方式	y/ 任益组合（自耦/隔离变压器）	
过载能力	允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）	
噪声	35db（一公尺内）	
温升	60	
绝缘电阻	150m	
抗电强度	3000vac/1min	
设计寿命	20年	
工作环境	温度：-20~+45 湿度：95%rh不结露	
工作场所	无腐蚀性气体及导电粉尘	
安规标准	产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb226等国际国家标准	
冷却方式	干式风冷	
备货情况	10~100kva标准机型均备有现货，所有规格均以标准化生产，价格相当合理。	

功能特点

- 1、科学合理的设计，将电压变动率控制在1~1.5%以内。
- 2、采用日本川崎公司z11-0.35mm全新硅钢片制做，有效减少铁损，提高效率。
- 3、采用进口线材制做，自身损耗降至最低，大大提高功效。
- 4、采用h级绝缘，美国do pont公司耐高温nomex绝缘材料，提高了耐高压强度、绝缘等级，延长使用寿命。
- 5、高效率设计，达98%以上。
- 6、专利外观设计，美观、新颖，功率密度大，体积小，空间使用率高。

上海津盛电器设备制造有限公司是集科研，生产，销售，以及产品保养为一体的综合性电源公司。公司拥有雄厚的技术开发力量和一流的检测试验设备，公司不断加强对原材料质量和工艺过程的控制，保证产品质量的稳定性。公司自创办以来，所从事生产的：变压器，稳压器，调压器，开关电源，以及配电箱等，十多个系列，一百多种产品，产品远销北美，西欧，中东，北非等五十多个国家和地区，得到了广大用户的一致好评。

订货须知

上述价格为我公司市场基本报价，因材料费涨落、路程远近以及客户特殊需求而造成的价格调整，另行商议

订货方请将所需产品技术参数通过电子邮箱或通讯工具（阿里旺旺、qq）发送给我公司，我公司收到后会主动与您联系，为您提供报价以及商谈具体事宜。

订购方式:

公司网址：www.jinshengdq.com

销售电话:400-625-1897

传真:021-54795833

工作 qq:823448283

(上海津盛-----祝您网购愉快)