

【质优价优】现货供应行灯控制变压器JMB 380V220V:36V 6.3V

产品名称	【质优价优】现货供应行灯控制变压器JMB 380V220V:36V 6.3V
公司名称	上海津盛电器设备制造有限公司
价格	120.00/台
规格参数	应用范围:控制 品牌:上海津盛 型号:JMB-150VA
公司地址	中国 上海市嘉定区 外岗试点工业园区
联系电话	86 021 54795860 13661466732

产品详情

应用范围	控制	品牌	上海津盛
型号	JMB-150VA	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心形式	心式
绕组形式	双绕组	防潮方式	开放式
冷却方式	自然冷式	外形结构	立式
电压比	380 : 36 (V)	效率()	98%
额定功率	150VA (KVA)		

---我公司生产的津盛品牌系列变压器 稳压器
调压器全部采用全铜、进口（国内）优质冷轧硅钢片制造，货真价实！

每台产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%

---厂家承诺：全部产品保质一年！在正常使用一年内发生故障的可免费更换！（客户特殊要求除外）

上海津盛电器设备制造有限公司是一家集产品设计、研发、生产和销售为一体的专业型变压器 稳压器调压器企业。

一、公司专业生产：

1、bk系列控制变压器：

型号规格：从bk25va~bk100kva全规格

2、j bk3系列机床控制变压器；

型号规格：从j bk3-40va~2500va全规格

3、j bk5系列机床控制变压器

型号规格：从j bk5-40va~2500va全规格

4、qzb系列自耦变压器、

型号规格：从qzb-14kw~300kw全规格

5、jmb、bjz/dg/dz系列行灯、照明变压器；

型号规格：从jmb(bjz/dg)-25va~500kva全规格

6、sg/zsg/sbk系列三相干式隔离（整流）变压器、

型号规格：从sg/zsg/sbk-0.15kva~1500kva全规格

7、ssg系列数控机床专用三相干式变压器等全系列变压器产品。型号规格：从ssg-1.5kva~1000kva全规格

8，调压器系列产品

9.稳压器系列产品

公司技术雄厚,品质保障。

二、产品特点

上海津盛电器设备制造有限公司

jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的适用范围:

适用于50-60hz的交流电路中，它广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中一般电路的控制电源，安全照明及指示灯的电源之用。

jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的技术特征:

初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量压输出端可担负额定容量。

jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的适用环境（本变压器在下列条件下可靠工作）：

- 1、海拔高度不超过2500m；
- 2、环境空气温度最高不超过40℃，最低不低-25℃；
- 3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；
- 4、无剧烈震动和冲动的地方；
- 5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方；
- 6、不受雨雪侵袭的场所。

jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的注意事项：

- 1、购买前，先估算好您所使用的电器总容量，并选用有相当容量的变压器，确保瞬时启动时不烧坏变压器。
- 2、本变压器严格按国家有关标准设计生产，当您使用多绕组（多控制电压）的变压器时，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。
- 3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。
- 4、通电工作后，变压器铁心和线圈将发热（但温升不超过80℃属正常现象），若温升超过80℃，甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。
- 5、在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保证变压器使用寿命。

三、订货需知：

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

四、注意事项：

1、购买前，先估算好您所用的电器总容量，并选用有相当容量的变压器，确保瞬时启动时不烧坏变压器。

2、本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组（多控制电压）的变压器时，容量应按电压比相应

增加变压器容量，以免烧坏变压器。

3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。

4、通电工作后，变压器铁心和线圈将发热（但温升不超过80℃）属正常现象，若温升超过80℃，甚至冒烟，则

应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。

5、在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保护变压器使用寿命。

6、为保证使用安全，本变压器设有接地端子，请可靠接地。

五、销售中心热线;

上述价格为我公司市场基本报价，因材料费涨落、路程远近以及客户特殊需求而造成的价格调整，另行商议

订货方请将所需产品技术参数通过电子邮箱或通讯工具（阿里旺旺、qq）发送给我公司，我公司收到后会主动与您联系，为您提供报价以及商谈具体事宜。

阿里旺旺：shjinsheng668.cn.alibaba.com联系电话；021-54795860

公司网址：www.jinshengdq.com注：我公司可根据客户的具体需求进行设计

24小时服务热线：400-625-1897

工作qq:823448283

传真：021-54795833