

远程高音号角喇叭

产品名称	远程高音号角喇叭
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	5880.00/台
规格参数	康美音响:防护等级：IP65 ACESIP:300W 深圳:玻璃钢材质+铝合金支架
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

康美远程高音号角喇叭GE-960、100W-800W都有生产，全天候号角音箱（防尘防水IP66等级）

系统类型：2单元2分频倒相式

额定功率：300W；大功率：600W；峰值功率：1200W

标称阻抗：8

推荐放大器额定输出功率：400W—600W@8

标称灵敏度（1W@1m）：105dB

大声压级：129.7 dB@300w(132.7dB@600w)

频率带宽：100Hz—19KHz

标称指向性（-6dB）：60° H × 40° V

换能器配置：低频驱动器12（300mm单元65mm音圈）× 1

高频驱动器1.7（51mm音圈）× 1

分频模式：被动式

超远射程号角扬声器，玻璃磁钢箱体，全天候设计

模块化设计，可单只独立使用、线性阵列安装、音墙式面阵列安装

极高的转换效能，声压输出大

连接器：SPEAKON NL4 × 1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG)

箱体材质：全天候防水玻璃钢箱体

颜色：默认为黑色，可按要求订制其他颜色

箱体尺寸 (H × W × D)：445mm × 460mm × 460mm

重量(每只)：29 kg

参考应用领域：全天候设计 体育场馆、大型广场

主要针对户外大型扩声系统固定安装，包括体育场馆、大型剧院等，特别在体育场及广阔的户外环境会有非常理想的效果，防水处理能力能使它长时间在户外恶劣的环境中使用。康美系列具有超强的指向性和惊人的声压级，超远的投射距离，能强有力的把声能量传到更远的区域。超灵敏的高频单元和具有冲击力的低频，精确的指向性能轻易的控制好整个听音区域，声场均匀、有效的避免破坏性声干涉，简易的安装结构，配有原装的吊装件能方便的组成阵列。高密度的玻璃钢材质箱体，在大功率工作的情况下箱体几乎无谐振，坚固的箱体能充分满足各种固定安装及流动演出的需求。