

松下PT-BAZ602C投影机 BAZ602C 松下激光高清投影机

产品名称	松下PT-BAZ602C投影机 BAZ602C 松下激光高清投影机
公司名称	深圳市创影天发科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区保洁路红岗2号大院1栋511室（仅限办公）
联系电话	15994732589 15994732589

产品详情

投影机代理：松下、爱普生、NEC、视美乐等品牌

松下工程机专用长短焦镜头及灯泡、广角镜头、短焦镜头、长焦镜头

高速维修投影机、投影机租赁

卓视屏幕:工程电动幕、快速折叠幕、画框幕、全息幕、背投硬幕、背投软幕、弧形幕、纱幕、雾屏、水幕

主要参数产品类型 工程投影机投影技术 3LCD显示芯片 3×0.64寸芯片亮度 6000流明亮度均匀值 85%对比度 3000000:1标准分辨率 WUXGA (1920*1200) 扫描频率 水平：15-91kHz垂直：24-100Hz光源参数光源类型 激光光源寿命 20000小时投影参数变焦方式 手动变焦聚焦方式 手动聚焦光圈范围 F=1.6-2.12实际焦距 f=15.30-24.64mm投射比 1.09-1.77：1投影距离 1.03-10.57m投影尺寸 40-300英寸屏幕比例 16:10色彩数目 10.7亿色梯形校正 水平：±35度垂直：±25度投影方式 正投，背投，桌上，吊顶电脑兼容性 480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p视频兼容性 NTSC，PAL，SECAM系统参数扬声器 10W×1接口参数输入接口 2×HDMI 19针（支持HDCP）2×RGB2×D-sub HD 15针1×视频输入：Pin jack（复合视频）1×视频输入：RCA2×音频输入：RCA（L/R）1×音频输入：M3 jack输出接口 1×D-sub HD 15针1×视频输出：Pin jack（复合视频）1×音频输出：M3 jack控制接口 1×D-sub 9针（RS-232C）1×局域网：RJ-451×USB-A1×Micro USB规格参数产品噪音 正常模式：37dB，经济模式：27dB电源功率 370W电源性能 AC100-240V，50/60Hz外观描述 树脂（PC+ABS）产品尺寸 399×115×348mm产品重量 7.2kg适用环境 工作温度：0-45℃，工作湿度：20-80%，存储温度：0-35℃