

松下PT-FRZ680C投影机 FRZ680C 松下FRZ680C激光高清投影机

产品名称	松下PT-FRZ680C投影机 FRZ680C 松下FRZ680C激光高清投影机
公司名称	深圳市创影天发科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区保洁路红岗2号大院1栋511室（仅限办公）
联系电话	15994732589 15994732589

产品详情

投影机代理：松下、爱普生、NEC、视美乐等品牌

松下工程机专用长短焦镜头及灯泡、广角镜头、短焦镜头、长焦镜头

高速维修投影机、投影机租赁

卓视屏幕:工程电动幕、快速折叠幕、画框幕、全息幕、背投硬幕、背投软幕、弧形幕、纱幕、雾屏、水幕

主要参数产品类型 工程投影机投影技术 DLP亮度 6200流明亮度均匀值 90%对比度 20000:1标准分辨率 WUXGA (1920*1200) 光源参数光源类型 激光二极管光源寿命 正常模式：20000小时投影参数变焦方式 手动变焦聚焦方式 手动聚焦变焦比 2X光圈范围 F=2.0-3.4实际焦距 f=21.5-43.0mm投射比 1.5-2.9:1投影距离 1.02-7.62m投影尺寸 40-300英寸屏幕比例 16:10梯形校正 垂直：±40度水平：±20度投影方式 吊装，平放，正投，背投接口参数输入接口 1×HDMI 19针1×DVI-D 24针1×BNC：3D/HD/SD-SDI输入1×RGB（BNC×5）：RGB/YBPBR/YCBCR1×D-Sub HD 15针（阴）：RGB/YBPBR/YCBCR1×D-sub 9针（阴）：用于对比度同步/快门同步/外部控制(与RS-232C相容) 1×M3：用于有线远程控制1×D-sub 9针（阴）：用于外部控制（并行）输出接口 1×D-sub 15-针（阴）：用于对比度同步/快门同步/RS-232C 链路控制1×M3：用于链路控制（有线远程控制）控制接口 1×RJ-45规格参数产品噪音 正常模式：35dB，低噪音式：30dB电源功率 540W（5.8A-2.3A）电源性能 AC100-240V，50/60Hz产品尺寸 498×168×492mm产品重量 16.1kg适用环境 工作温度：0-45℃，工作湿度：10%-80%（无冷凝）