

全自动过滤器 吸附法 水过滤

产品名称	全自动过滤器 吸附法 水过滤
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	13800.00/套
规格参数	原理:吸附法 用途:水过滤 产地:河南新乡
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

全自动机械过滤器装置属无电控、无阀门、无专人管理型。体外不设反冲洗系统和水塔。当滤料上层的悬浮物升高时，过滤水流速逐渐减小，体内水位逐渐升高，达到设置高度（负压）行成虹吸，几分钟后水流将委快改变方向并连同体内高位水箱内的水同时快速从底部向上冲洗，当高位水箱内的水降到低位时，破坏斗内进气而虹吸停止，进水便很快回到原来进水方向。本装置无后移症问题，具有较高的节水、节电、节约人工特点，能配套于自动化工程。

适用范围广全自动过滤装置，主要用以去除水中颗粒状杂质悬浮物，固体物及能形成吸附沉淀的过滤，提供符合各种不同用途的工业用水及生活用水。（1）用于城镇、农村、工矿企事业等场所制取自来水的净化过滤装置。（2）用于石油、化工、冶金、电力、纺织、医药、轻工、机制等生产过程的循环水旁滤装置。（3）用于宾馆、别墅、酒家、商厦等水景及游泳池的净化过程装置。（4）用于锅炉软化水及电力工业高纯水系统的预处理装置。（5）用于食品、工业及饮料工来的给水处理装置。（6）用于废水处理过程的中水道，作回用及净化过滤装置。技术性能先进

全自动过滤装置分：重力式、压力式二种。以下各设计参数均为重力式。压力式另设详图，一经采用，即另行提供。体外不设反冲洗水泵或水塔，进水、出水、反冲洗及排污等均不需设置操作阀门及相应的电控设施，从而节省泵房土建及大量的电控仪表及器材，无需专人操作管理，运行费用低廉。1、节约原水，产水量高，水的利用率 97%（详见全国给排水工程标准技术委员会测试资料）。2、不设反冲洗设施，且工作水头低（0.06mpa）所以它比国内其它过滤器节省电耗20%以上。3、结构简单，无需任何配套设施，节省管材及土建基础，体积小室内外均可设置，无需特殊厂房要求，因而节省基建投资，辅助设施及安装费用。4、主要零部件为国家标准件，本体材料为碳钢，工作部件均为不锈钢及铜件。5、出水水质为0.5-10ntu之间，用户可根据需要任意调节。

6、其它技术性能详见技术性能表并参见各表。 sq型技术性能表