

防爆型大空间图像型火灾探测器厂家价格

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 防爆型大空间图像型火灾探测器厂家价格 |
| 公司名称 | 深圳市洪恩智能消防有限公司 |
| 价格 | 9500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:深圳共安 型号:VFD/F-GA060 工作电压:DC24V |
| 公司地址 | 广东省深圳市龙岗区同乐丰顺路18号B栋2楼洪恩消防 |
| 联系电话 | 0135-02837033 13502837033 |

产品详情

图像型火灾探测器（型号VFD/F-GA060）是基于图像型火灾探测盒基础上，属于智能型火灾探测设备，它具有火焰探测功能，适用于商场、仓库、地铁、隧道、体育场馆、炼油厂等大型空旷场合。

(制造商：深圳市共安消防设备有限公司)

基于图像型火灾探测盒基础上，属于智能型火灾探测设备，它具有火焰探测功能，适用于商场、仓库、地铁、隧道、体育场馆、炼油厂等大型空旷场合。特别针对室外、隧道和室内高大空间，以及其他特殊空间特殊需求而开发的火灾探测器。它由近红外和彩色摄像机组成，可将采集到的近红外视频图像信号/彩色视频图像信号传送给信息处理主机，使火灾探测和图像监控得到有机的结合。对火焰可见光部分进行分析判断，报警及时、定位准确、误报率低。该产品实现了眼睛和大脑的完美统一，能在各种复杂环境下对火情做出准确的判断，同时提供视频、网络、开关量三种报警方式，可灵活接入各类火灾报警体系。报警灵敏度可现场编程灵活设定，以满足不同场所需要。

特点

火焰自动定位、报警

实时显示报警事件及时间

对火焰可见光及近红外部分光谱分析

最远探测距离100米

极低误报率，抗钠灯、汞灯、电焊弧等干扰

灵敏度高，10s内完成报警

提供模拟视频、数字网络视频、开关量三种报警输出方式，方便接入各类报警体系

可视化大大提高了值班人员的人身安全和工作效率

探测距离远，特别适合室外、隧道、室内高大空间使用

参数

视频输出 1路BNC

视频压缩 H.264

视频分辨率 CIF：(352X288)，D1：(704X576)

最低照度 0.03LUX (彩色)

CCD 1/3 SONY、650TVL (彩色)

镜头 4mm、6mm、8mm、12mm可调 网络接口 以太网 (RJ-45、10/100Mb自适应)

串口 2路RS232/1路RS485

I/O接口 1路报警输入，1路报警输出，1路CAN总线 电源 DC 24V，最大功耗10W

外壳尺寸 300*140*50mm

单位重量 1.5kg

工作温度 -10 °C ~ +55 °C

湿度 95%RH (+25 °C)