

# 建筑工地吊篮A德州建筑电动吊篮厂家加工生产

产品名称	建筑工地吊篮A德州建筑电动吊篮厂家加工生产
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	施工高度:120m 钢丝绳直径:8.3m 钢丝绳品牌:福尔特
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

## 产品详情

高处作业电动吊篮现在已经广泛的应用在各大建筑行业中了，并且受到了广大用户的一致认可，不过对于高处作业电动吊篮操作时的安全性，我们一定要加强，只有这样才能确保操作者的人身安全和工程的顺利进行，我们主要来了解下高处作业电动吊篮对作业人员安全的主要要求：

- 1、高处作业电动吊篮操作人员须经法定机构专门的培训考核，持特种作业有效证件上岗。严禁无证人员操作电动吊篮。
- 2、在电动吊篮作业的人员必须体检合格，无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。
- 3、电动吊篮不允许作为载人和截物电梯使用。也不得另设具运材料。
- 4、不允许在电动吊篮内使用梯子、凳子、高架、垫脚物等进行作业。
- 5、电动吊篮操作人员在使用吊篮设备期间不得离开操作岗位，如果离开操作岗位，必须切断电源，以防误动作或由无关人员触动引起事故。
- 6、高处作业电动吊篮使用严禁超载（吊篮的载重包括人员的重量在内），且载荷在电动吊篮全长上应基本均匀。当施工高度较高及前梁伸出长度超出规定的范围（经批准）时，平台的载重量必须减少。风力较大时，还必须考虑风压的影响（相当于增加吊篮的载重量）。
- 7、必须保证悬挂机构的配重稳定（平衡）力矩要大于两倍的吊篮升降部分自重、钢丝绳自重、重锤、额定载荷及风载荷所引起的倾覆力矩。
- 8、进入电动吊篮的作业（调试）人员应戴好安全帽，并正确系好安全带。同时还应将防坠自锁器正确固定在安全绳上，并将安全带的锁钩固定在自锁器上，做到人机分离。严禁挂在吊篮升降用的钢丝绳或吊篮栏杆上。

电动吊篮传统的施工方法有：

- 1、建造物或构筑物顶面支承悬挂机构处的承载强度不得低于1500千克每平方米。如悬挂机构由顶面预埋件承受时，预埋件安全系数不得小于3。
- 2、提供吊篮作用的电源必须是380V，三相五线制接地电源。
- 3、距高压线10M范围内严禁使用吊篮。
- 4、在雷暴雨、大雾、大雪及风速大于10.8m/s（相当于阵风6级）的恶劣气候环境下，严禁吊篮升空作业。
- 5、施工范围下方如有道路或通道时，必须在吊篮下方设置警线或安全廊，并设置明显警戒标志和配备安全监督人员。
- 6、电动吊篮升空作业范围内应清除各种突出的或障碍物，固定突出物或转角处应设置明显警示标志，施工期间严禁开启外开窗户。
- 7、夜间施工时，施工现场应有足够照明，应做好作业人员、安全装置、电气箱及钢丝绳、生命绳的防潮、防水和防腐蚀等防护措施。