

950/1200 箱式电阻炉

产品名称	950/1200 箱式电阻炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	加热原件:硅碳棒 温控:智能数显 炉膛:氧化铝耐火材料
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

箱式电阻炉-工业电炉厂

一。用途：

用于各大单位、、工业热处理、时效、回火、模具预热、等等各种热处理行业。

本系列950/1200 箱式电阻炉系周期作业式电炉。主要供金属机件或合金钢机件在空气中进行热处理加热之用。二。箱式电阻炉结构简介：950度可增添热风循环RX3系列电炉电炉由炉壳、炉衬、加热元件、炉门及控制柜等部件组成。炉衬由0.6的超轻质耐火砖及耐火纤维等砌筑而成；加热元件是由高电阻合金丝绕制成螺旋状，安置在炉膛二侧，炉底后墙及炉门上。被加热工件放在炉膛内的炉底板上，炉门的升降是通过手摇链轮或机械传动来进行的，在炉门上设有二支热电偶，一支作为检测炉温用，另一支作为超温保护用。

主要技术参数

产品型号	主要参数			炉膛尺寸(mm)		外型尺寸
	额定功率 (KW)	额定电压 (V)	额定温度 ()	(长×宽×高)		(KG)
RX3-15-9	15	380	950	650 × 300 × 250		1450 × 1330 × 1970
RX3-30-9	30	950 × 450 × 350		1920 × 1620 × 2140		2200
RX3-45-9	45	1200 × 600 × 400		2240 × 1930 × 2400		2500
RX3-60-9	60	1500 × 750 × 450		2710 × 2180 × 2240		4100
RX3-75-9	75	1800 × 900 × 550		3050 × 2350 × 2420		5200
RX3-20-12	20	1200	1660 × 1560 × 1900		1500	
RX3-45-12	45	2050 × 1700 × 2170				
RX3-65-12	65	2300 × 1970 × 2290		2600		

RX3-90-12	90	2950 × 2300 × 2300	4000		
RX3-115-12	115	3250 × 2400 × 2500	5000		
RX3-140-12	140	2000 × 1200 × 750	3500X2700X2700	6000	
RX2-14-13	14	1350	520 × 220 × 220	1170 × 1200 × 1645	600
RX2-25-13	25	600 × 280 × 300	1500 × 1428 × 1839		
RX2-37-13	37	380	1350	810 × 550 × 370	1700 × 2020 × 2000