

## PPA(EMS公司ppa材料)

产品名称	PPA(EMS公司ppa材料)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞士EMS EMS代理:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

PPA特性特点：（1）耐温性出色，熔点为310，各个方面热特性贴近PEEK、LCP，阻燃等级好；（2）吸水性低，规格平稳，抗涨缩；（3）物理性能出色，抗拉强度、抗应力松弛性、缓解疲劳性好于PA66，其提高料的物理性能更好于大部分橡胶制品，即便高环境湿度环境中抗压强度也比PA66、PPS高。耐磨性能优质，缓解疲劳性远远超过别的PA、PET、PBT、PPS，但延展性逊于PA66；（4）电气性能优良，耐腐蚀性好于别的PA，但不抗强碱和氧化剂；（5）工艺性能优良，比PPS好，PPA流通性好。

PPA应用范围：（1）主要运用于汽车零部件，如汽车前大灯返光器、带座轴承、皮带轮、传动齿轮、伟传感器外壳、场效管、电机固定支架、发动机气门盖、电气控制系统元器件及刹车系统构件这些；（2）电子电气产品，如处理芯片固定支架、电源开关及大中型电子器件显示屏罩等；（3）在一般设备中能作耐高温、耐冲击、高韧性产品的工程项目构件，如轴承箱、传动齿轮。滚动轴承、化工机械设备构件等；（4）还可用以体育器械用具。

PPA(EMS企业ppa原材料),

给予:PPA西班牙DSM物理性能 PPA国外阿莫科物理性能 PPA德国瑞士EMS物理性能

(1)PPA 西班牙DSM : CH230、C430、C645、E430N、CH230N、CH240N、TS200F6、TE250F6、TE250F8、G2330、5040HF、CF7、TR55、TR90、4133

(2)PPA 德国瑞士EMS  
EX3915.D-1500A,HTV-4X2,GV-5H,FE4581,XE3818,FE8121,XE3819,XE3769,XE3825,FE4581,G21

(3)PPA 国外阿莫科 AF-4122NL 22%玻璃纤维提高、高电子光学反射面工作能力90%之上

(4)PPA 国外阿莫科AF-1130VO 33%玻璃纤维加强、300、优良延展性、阻燃性UL94V0

- (5)PPA 国外阿莫科AS-1133HS 33%玻璃纤维加强、优良延展性、阻燃性UL94HB
- (6)PPA AF-4133V0 33%玻璃纤维加强、热膨胀温300 、优良生产加工特性、阻燃性UL94V0
- (7)PPA AF-6133V0 玻璃纤维提高33%、合适用以红外线直射和潮湿环境
- (8)PPA A-1006优良抗冲击特性、适合做承受力的管形接头、水等
- (9)PPA AS-1566HS65%矿物质玻璃纤维加强、持续高温高弯曲强度和强度、可上色
- (10)PPA AF-1145V0 45%玻璃纤维提高、合适SMT流回电焊焊接、可上色
- (11)PPA AS-11450HS 45%玻璃纤维提高、低损坏高润湿性能、物理性能好、阻燃性UL94HB
- (12)PPA 美国杜邦 HTN51G15HSL,HTN52G45HSLR,HTN54G50HSLR.
- (13)PPA 国外液态氮 UCF1006,UF1004,UF-1009,UFL4026,UFM3249,UL4040