

peek1公斤价格(英国威格斯)

产品名称	peek1公斤价格(英国威格斯)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	9.80/kg
规格参数	品牌:威格斯 威格斯代理:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

威格斯

- 1、耐热 国外UL认证长期使用环境温度为260 。即便温度高做到300 时，仍可维持好的物理性能
- 2、耐磨损 在许多持续高温、高荷载、强腐蚀性等极为严酷的应用场景下，PEEK高聚物以及复合材质都是有耐磨损特性。
- 3、自润滑轴承 具备较低的摩擦阻力，可完成全无油润化工作中，可在油、水、蒸气、弱强酸强碱等物质中远期工作中。
- 4、抗腐蚀 不溶解于一般有机溶剂，对各种各样有机和无机化学药品，都具备较好的耐腐蚀特性。
- 5、高韧性 在塑胶中具备好的结构力学抗压强度。并且还具备很高的刚度和表面硬度。
- 6、易生产加工 能够选用注塑工艺加工工艺立即生产加工出零件。可开展铣削、铣、打孔、攻牙、粘合及超音波焊接等后生产加工。
- 7、耐水解 在气温超出250 的蒸气或处于超高压的水里泡浸，PEEK产品仍能够连续工作千余钟头而不发生突出的功能降低。

8、阻燃等级 在不使用一切添加物的情况下，1.45mm薄厚的PEEK样照的易燃性级别为UL94V-0级。

9、低烟无毒性 燃烧时浓烟和有毒气体量非常低。

10、电气设备特性 在很宽的环境温度和频率范围内，仍能够维持稳定的、出色的电气性能。

11、防辐射性 具有极强的抗高使用量 放射线扩散的特性，物理性能可获得完全的保存，可作为核机器设备中的耐辐射源零件。

12、规格平稳

1、PEEK5600G1公斤价格650（褐深灰色/棕黄色）应用纯的聚醚醚酮环氧树脂为原材料生产制造，在全部PEEK等级中韧性好，耐冲击佳。纯PEEK能够使用方便的消毒方式开展消毒杀菌（蒸气、干燥供热、酒精和Y放射线），而且生产制造PEEK的原料成份合乎欧盟国家及国外FDA关于食品应性的要求，这种特性使之适在诊疗、制药业和食品制造业获得十分广泛运用。

2、PEEK5600LF30（灰黑色）添加PTFE、高纯石墨和碳纤维材料的结论，使PEEK5600LF30变成滚动轴承级塑胶。其优异的磨擦特性（低摩擦阻力、耐磨损、较高的峰压限）促使此档次的磨擦主要用途变成理想化原材料。

3、PEEK5600GF30（褐深灰色）该原材料添充30%玻纤的加强级塑胶，比PEEK有更快的硬性和抗应力松弛特性，及其更好的规格可靠性，生产制造结构型零件较为理想。在高温下可长期地承担固定不动负载。如选用PEEK5600GF30做为滚动件，应认真检测其适应能力，由于玻纤划伤相互配合面。

4、PEEK5600CF30（灰黑色）该原材料添充30%碳纤维材料提高，比PEEK5600GF30有更快的物理性能（较高的弹性模量、冲击韧性和应力松弛）和更耐磨损，并且加碳纤维材料提高的塑胶要比未加强的PEEK塑胶具备3.5倍的传热性迅速地滚动轴承表层排热。