

# 市政排污管道封堵气囊 堵下水道用橡胶气囊 通化管道修复气囊 2022新闻

产品名称	市政排污管道封堵气囊 堵下水道用橡胶气囊 通化管道修复气囊 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

### 橡胶堵水气囊（管道封堵气囊）

#### 一，使用方法：

将堵水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵塞气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行（查看下面附带使用压力表）施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞器。

#### 二，保存方法：

因堵水气囊使用方法简单，并且可多次使用。橡胶及其制品在加工，贮存和使用过程中，由于受内外因素的综合作用而引起橡胶物理化学性质和机械性能的逐步变坏，最后丧失使用价值，这种变化叫做橡胶老化。表现为龟裂、发粘、硬化、软化、粉化、变色、长霉等。橡胶气囊在-10 ~ +90 的范围内，堵水气囊的材质不会发生变化。

#### 橡胶堵水气囊（管道封堵气囊）的储存要注意四点：

- 1.气囊长时间不用时，应洗净晾干，内充、外涂滑石粉，放置在室内干燥、阴凉、通风处。
- 2.气囊应伸开平放，不得堆放，亦不得在气囊上堆压重物。
- 3.存放气囊的地方应远离热源。
- 4.气囊不能与酸、碱、油脂接触

管道封堵气囊是怎么堵住水的呢？也就是说管道封堵气囊堵水利用的工作原理是什么？

管道封堵气囊工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当管道封堵气囊内的气体压力达到规定要求时，管道封堵气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。多大管道内径就选对应的管道封堵气囊产品，不能大不能小（不能以大代小）；如果管道内有压力，需要告提前知厂家，有压力的管道需要加长的管道封堵气囊。使用管道封堵气囊时充气压力一定要在规定的范围内，切记不要超压。管道封堵气囊抗老化，耐磨性好，密封紧密，封堵速度快，操作便利。还具有重量轻，便于携带，便于操作，简易施工的特点。

管道充气堵水气囊在不同温度下充气情况是不一样的，当温度过高（50°C以上）或过低（0°C以下）时，会对管道充气堵水气囊有一定影响，下面我们说一下两种情况下该如何充气。在温度比较高时：管道充气堵水气囊橡胶表面的硬度就会降低变软，这时如果按平时的压力充气，管道充气堵水气囊可能会变的很大很薄，强度就会降低，很容易爆裂，所以这时候充气就需要按平时充气的2/3充气即可。在温度比较低时：管道充气堵水气囊的橡胶表面硬度会升高，这时候如果按平时的压力充气，管道充气堵水气囊可能会与管道内壁达不到相应的摩擦力，气囊会封堵不住，会产生漏水或气囊被冲走的情况，这时候就需要稍微比平时大1/7左右压力充气。