

广东变压器维修厂家 卓尔凡电源

产品名称	广东变压器维修厂家 卓尔凡电源
公司名称	广州鸿泰电源设备有限公司
价格	688.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZF50 产地:广东东莞
公司地址	广州市番禺区沙湾街大涌口工业二路1号(注册地址)
联系电话	13711882390

产品详情

变压器维修, 变压器厂家维修, 东莞变压器厂家, 广东变压器

变压器是各种电源及电气设备的主要部件, 三相隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成, 铁芯采用台湾壮钢及日本川崎公司Z11-0.35mm全新优质高硅硅钢片叠装, 全斜接缝。本公司采用先进的制作工艺, 有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;对变压器进行真空浸漆, 使变压器的绝缘等级达到F级或H级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。 变压器的材料说明: 铁芯采用台湾进口及日本川崎公司Z11-0.35mm全新优质高硅硅钢片, 主要材质为0.35厚H18、H14、H12、Z11的优质硅钢片, 我们根据客房的要求和使用条件, 选用***合适之材料, 使变压器性能设计达到。(常规材料为日本川崎公司Z11-0.35mm全新硅钢片及台湾壮钢0.35厚H18高硅片)。 线材采用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI漆包线以及玻璃丝包线, 耐温等级为F级(155)、H级(180)、HC级(200)、C级(220)。(常规耐温等级为H级180)。 绝缘材料采用日本Aroma公司改良A型及美国Dopont公司Nomex绝缘纸为绝缘材料, 具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。 接线端子排小功率采用台湾马克端子排, 外型美观, 有优良的耐压, 耐温, 阻燃性能。大功率采用优质铜排。 铁脚主要采用数控折弯冷扎板, 有镀五彩(金黄), 蓝锌(银白)、白锌(象牙白)、表面阳极处理(黑色)等环保电镀可供选择。 说明

技术参数 相数 单相 三相 容量 0.25KVA-300KVA 5KVA-3000KVA 输入电压 1 220V/110V
1 220V/380V/480V/440V/415V 输出电压 根据用户需求订制各种电压 输出电压准确性 $\pm 1\%$
电压变动率 1.5% 输出波形失真度 无失真(与输入波形比较) 绝缘等级
F级、H级、HC级可供选择(常规为H级) 工作效率 自耦式 99% 感应式(隔离式) 97% 适用频率
50/60Hz 联接方式 Y/ 任益组合(自耦/隔离变压器) 过载能力
允许超过1.2倍额定负载工作4小时(可长期满载) 噪声 35dB(一公尺内) 温升 60 绝缘电阻
150M 抗电强度 3000VAC/1min 设计寿命 20年 工作环境 温度: -20 ~ +45 湿度: 95%RH不结露
工作场所 无腐蚀性气体及导电粉尘 安规标准
产品符合VDE0550、IEC439、JB5555、GB226等国际国家标准 冷却方式 干式风冷 备货情况

10~100KVA标准机型均备有现货，所有规格均以标准化生产，价格相当合理。

1、科学合理的设计，将电压变动率控制在1~1.5%以内。

2、采用日本川崎公司Z11-0.35mm全新硅钢片制做，有效减少铁损，提高效率。

3、采用进口线材制做，自身损耗降至***低，大大提高功效。 4、采用H级绝缘，美国Dopont公司耐高温Nomex绝缘材料，提高了耐高压强度、绝缘等级，延长使用寿命。

5、高效率设计，达98%以上。 6、专利外观设计，美观、新颖，功率密度大，体积小，空间使用率高。 7

.产品按结构分为开启式和防护式两种，防护式是采用钢板加工成箱壳，变压器在箱壳内部，箱壳外有进出线孔，以便安装电源线路。必要时可按用户要求增加电压表、电流表、温控仪、转向轮等，以便移动

、、、使用条件： 1适用海拔高度： 5000m 2环境温度：-15 ~ +45 3相对湿度： 90% 4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。