

# 桥梁铸铁泄水管 矩形铸铁泄水管 孝感铸铁排水管 生产定制 2022新闻

产品名称	桥梁铸铁泄水管 矩形铸铁泄水管 孝感铸铁排水管 生产定制 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	70.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

铸铁泄水管主要承担雨水、高速公路排水的任务。铸铁泄水管是由高密度钢铁添加其它助剂而形成的外型钢铁管材，针对不同的排水要求，管孔的大小可为10mm×1mm-30mm×3mm，并且可以在360度、270度、180度、90度等范围内均匀分布，广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、废弃物填埋场、隧道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域,以及农业、园艺之地下灌溉、排水系统。它与软式透水管、塑料盲沟已成为我国土木工程建设(渗水、排水)中三大主要产品。主要应用于铁路桥梁排水，高速公路两侧桥梁护栏支架及工程和化工排污等系统。

### 铸铁泄水管加工制作技术要求

1. 铸铁泄水管在加工制作前，确认其是否符合设计标准和合同要求。
2. 冶炼工艺评定符合GB50236-98标准的有关规定。
3. 下料前必须清除铸铁污垢，泥土和杂物，气割后立即清除断面溶渣。
4. 铸铁在卷制过程中，不得有杂物滚压的麻坑，筒节成型过程中必须用大于标准样板检查。对接纵焊缝处形成的棱角E 0.1 +2mm，且不大于5mm。纵焊缝的对口错边量应不大于10%，对口错位不大于2mm。
5. 组对前应清除筒体端面的污垢、铁锈，对口间隙1-3mm。环缝的对口错边量b值应符合规定。
6. 对接环焊缝处形成的棱角E 0.1 +2mm。且不大于5mm。
7. 铸铁泄水管外圆周长误差应满足以下要求：

DN1400时，为±5mm

DN800~1200时，为 $\pm 4\text{mm}$

DN400~600时，为 $\pm 3\text{mm}$

- 产品用途：
1. 高速公路纵向、横向排水及透水；
  2. 高速公路各种档土墙背面及边沟垂直、水平排水；
  3. 隧道、地下道之排水；
  4. 市政工程、净水厂、污水厂、垃圾场等给排水；
  5. 高尔夫球场、运动场、公园等休憩绿地之排水；
  6. 山坡地开发边坡水土保持；
  7. 整地工程之地下排水；

#### 性能特点

- 一、排水安全性：孔口位于波谷，由于波峰和过滤织物双向作用，孔口不易堵塞，保证了透水系统畅通。
- 二、强度及易弯曲的有机结合：独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度，排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。
- 三、经济型：与同口径其它排水管相比较，其售价较低。