

# 众拓路桥 高速路桥梁填缝防水胶泥修补裂缝油膏忻州聚氯乙烯嵌缝胶泥2022新闻

产品名称	众拓路桥 高速路桥梁填缝防水胶泥修补裂缝油膏忻州聚氯乙烯嵌缝胶泥2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 产品名称:聚氯乙烯胶泥 产品厂家:衡水众拓路桥
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

众拓路桥 高速路桥梁填缝防水胶泥修补裂缝油膏忻州聚氯乙烯嵌缝胶泥2022新闻

### 聚氯乙烯胶泥施工方法及要点

#### 1、施工工具

基层清理工具：铁锹、扫帚、钢丝刷、铁桶、铁勺、铁锅、木棍、三合刮板或是塑料刮板、刮刀等。

2、基层要求 施工面必须干燥，要求基面含水率不大于9%，并用钢丝刷通刷，彻底清除浮灰。以前做过防水层的旧屋面，凡起壳浮鼓部分要清除，新屋面做防水施工时，基层处理应符合国家屋面工程技术规范要求，聚氯乙烯胶泥采用水泥沙浆找平层时水泥沙浆抹平时收水后应二次压光，充分养护，不得有酥松、起沙、起皮现象。

3、熬制油膏：加温型防水油膏属热施工防水材料。将产品外包装去除后放置于铁锅内，徐徐升温，边加热边不断搅拌、慎防烧焦结块变成废品，升温至110℃，当产品表面黑色明亮、充分溶化时,恒温即可施工，材料在80℃以下时将影响粘结强度。（熬制油膏时，禁止锅内冒黄烟。每次停工后，粘结在熬制锅上的油膏残料应刮除干净，以免影响下次溶化油膏时的质量）。

4、填嵌板缝：在屋面板灌缝前，应把缝内清理干净，先用麻筋嵌入缝内，然后用少量油膏用刮刀、溜子在缝槽两边反复刮涂，再把油膏分两次填嵌在缝内，使其与壁缝黏结牢固，揸压密实，防止油膏与缝壁留有空隙或裹入空气。要使油膏略高于板面3~5mm，呈弧形并盖过板缝。如用水泥沙浆作保护层时，嵌填油膏应低于缝口，使沙浆保持一定厚度。油膏施工：（1）、聚氯乙烯胶泥根据需要可单涂或与玻纤布、PVC防水卷材混合施工；一般防水层可单涂成功。单涂时将油膏倒于施工基层面上，用刮板涂刷

，刮平其厚度，其厚度应符合设计要求。女儿墙等垂直面上刮涂高度不小于25公分厚度不小于2毫米。