

# 建筑电动吊篮A山东建筑外墙电动吊篮生产厂家

产品名称	建筑电动吊篮A山东建筑外墙电动吊篮生产厂家
公司名称	宁津蓝一装饰工程有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	型号:zlp630 提升机品牌:强辉 安全锁:达克罗
公司地址	山东省德州市宁津县华府801室（注册地址）
联系电话	15092535394

## 产品详情

电动吊篮外侧要用密目式保险网封闭，多层作业要设置防护顶板隔离层，作业时电动吊篮要与建筑物连接牢固。

施工电动吊篮为什么只有降在地面上才能进行拆除。因为只有在地面上，才能更安全的进行拆在拆除电动吊篮时，想要更加有效率的进行，掌握它的拆除要点能够起到事半功倍的效果，相关操作人员了解这些知识都是非常必要的。在拆除挑梁时，卸下支架，搬开配重铁，整齐码放，待运。

电动吊篮内铺设跳板时，脚手板材质应符合要求，满铺，棒牢，不得有探头板

电动吊篮长度从1米至6米可任意组合，悬挂机构可适应任何工作场地，达到使用方便、灵活轻便之目的。

安全锁可靠性高，在起重绳断绳或吊篮倾斜 $8^{\circ}$ 以内情况下，安全锁能灵敏可靠的起到保护作用。

电动吊篮电控箱具有缺相、漏电、自动限位、紧急制动等保护措施。若建筑电动吊篮需横向移动时，应将电动吊篮下放到地面，放松提升钢丝绳，改变屋顶悬挑梁位置固定后，再起升建筑电动吊篮。

电动吊篮配件出现什么情况必须更换新的

- 1.电动吊篮用钢丝绳在5厘米长度内断丝3个或在25厘米长度内断丝6个时，必须报废。如钢丝绳长度足够，必须将断丝部分截除后方可重新安装使用。
- 2.电动吊篮的钢丝绳直径磨损量达到7%时，必须报废。
- 3.钢丝绳产生松股，扭结，折弯，局部畸变，部分绳股或钢丝挤出等情况时，应立即报废。
- 4.钢丝绳经受电弧作用，并在表面出现可资料识别的颜色时，应予报废。

5. 电缆线胶套严重破损，已直接影响强度及绝缘安全时，应予报废。
6. 电动吊篮提升机内部电磁离合器摩擦片磨损量达到2.5毫米时应予以报废或不均匀磨损至无法修复时，应予报废。
7. 电动吊篮悬吊平台手动滑降超过14米/分，提升机电机端离心限速器的制动块组件应予报废