

铁锈转化剂固锈剂 转锈为漆 适用于彩钢瓦桥梁围栏铁皮房铁管

产品名称	铁锈转化剂固锈剂 转锈为漆 适用于彩钢瓦桥梁围栏铁皮房铁管
公司名称	济宁正邦表面处理剂有限公司
价格	15.00/25公斤/桶
规格参数	
公司地址	山东济宁唐口工业园
联系电话	0537-2525959 15553754717

产品详情

主要用途

本品主要用于清洗转换钢铁表面的各种油污、锈迹、氧化皮等。具有清洗转换速度快等效果，且清洗转换后的钢铁表面形成一种新的黑色防锈膜层，具有良好的防锈延长氧化效果，且处理后无需水洗，晾干即可

主要优点

- 1.清洗转换速度快，涂抹处无死角。
- 2.环保无重金属，无黄烟，不含盐酸等强酸。
- 3.常温操作，使用方便，使用寿命超长。

4.除锈防锈一步完成，可做为喷漆前的底漆使用。

理化指标

颜色	浅蓝或浅绿透明液体
气味	愉快性气味
比重	1.21

操作方法

1.施工表面应清洁、干燥，如有较重油污、浮锈、漆皮、尘垢、工业浆糊、氧化皮等应先清理干净。

2.本品常温使用，建议原液使用，可浸泡、喷淋使用。

3.处理时间约为3-60分钟，视锈迹情况和温度。

4.处理完的工件，无需水洗，颜色出现黑膜即可。

5.推荐工艺：除油——水洗——除锈、防锈--晾干--喷漆

施工环境

1.环境施工温度5-50度，相对湿度低于90%

2.遇雨、雾、雪、强风等恶劣天气应停止施工。

3.除锈转换施工后，喷漆或浇混凝土前，应避免水和沙尘侵袭。