

镀锌吊篮A德州建筑施工镀锌电动吊篮厂家

产品名称	镀锌吊篮A德州建筑施工镀锌电动吊篮厂家
公司名称	宁津蓝一装饰工程有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	提升机:强辉 配电箱:正泰电器 安全锁:达克罗
公司地址	山东省德州市宁津县华府801室（注册地址）
联系电话	15092535394

产品详情

电动吊篮的使用注意事项

- 1、工作平台应有专人操作、保养、维护；
- 2、工作平台至少有两人操作，应在互相配合下进行安全操作，平台工作人员必须索扣安全带；
- 3、在现场使用中，距离整机10m范围内不得有高压电线；
- 4、平台载重量不应超过额定荷载800kg（包括人体重量）；
- 5、当发现平台倾斜时应及时调整，保持水平两边相差不超过15cm；
- 6、平台在正常使用时，严格使用电动制动器及安全锁刹车，以免引起意外事故；
- 7、当安全锁锁住钢丝绳后，应把吊篮稍稍向上开，将安全锁打开，吊篮方能继续上下工作；
- 8、平台悬挂在空中时，不能拆装；
- 9、提升器采用20#机械油，润滑油应定期更换，一次使用时间20~30天须换新油，以后可根据情况6~12个月更换一次；
- 10、当上限位报警器作用后，平台自动停止，这时应将平台降低，使上限位开头脱离上限位块；
- 11、平台内载荷应大致均布,否则会发生倾斜现象；
- 12、电动吊篮使用应符合有关高空作业规定,一般在雷雨、下雾天气或六级风以上不宜使用；

13、电动吊篮使用结束后，关闭控制箱及总电源，并将提升器、安全锁用塑料纸包扎，防止雨水渗入；

14、电动吊篮不适用于在酸碱液体、气体下使用，不得已用电动吊篮时，应将提升器、安全锁与腐蚀性气体、液体隔离，并小心使用。

建筑电动吊篮作为一种先进的辅助施工技术，电动吊篮主要采用国内外先进技术，结构合理，与其它结构的吊篮相比较具有加高方便、操作简单、安全可靠、规格多种、投资省、效率高等特点。正是电动吊篮的这些无可取代的特点使其被越来越多的建筑外墙施工单位所接受，并在建筑工程中采用。尤其是近年来我国经济飞速发展，建筑结构高层、超高层越来越多，使电动吊篮得到迅速推广。短短几年间，电动吊篮企业就由原来的几家发展到目前的地域性行业，规格、样式、提升方式也变得多元化。被主要用于高层及多层建筑物的外墙施工、装修(如抹灰浆、贴保温砖、刷涂料)以及幕墙玻璃的安装、清洗等工程作业，也可用于船舶修造、电梯安装以及油库、大型罐体、高大烟囱、桥梁和大坝等特殊施工领域的检查、维修施工等作业。

从引进、推广、到在建筑业的广泛应用，电动吊篮使我国在这一领域的机械化程度和施工的文明程度都有了一个极大的提高。从推广初期的不认识，不理解，不使用到在大中城市的建筑业中成了不可缺少的必备机具，对业内人士的思想上和认识上是一个很大的提高。

在我们用施工电动吊篮以前，我们还要了解和掌握一些对自己的保护知识，好比说在我们操作建筑电动吊篮的时候要是出现了突发情况这个时候我们应该要怎样来处理，这是非常关键的，这对我们的生命安全也会有一定保障。接下来小编就这个问题将要给我们展开介绍。要让配重的数量达到相应的要求，还要对配重块进行固定，避免让作业人员随意的来搬动。要是阵风超过了6级或者有比较大的雨和雾那我们是不可以把电动吊篮升空来进行作业的。在对电动吊篮安装的时候，要按照相应的说明要求来进行。当然要把电动吊篮的安全绳他的强度以及材料也要达到相应的要求。

在工程的进行当中，我们一定要在电动吊篮上装安全锁以前我们还要进行检测看看其是否合格，并且还要确保安全锁是有效和安全的。我们要按照说明书上的要求来操作钢丝绳，不可以对电动吊篮钢丝绳来做电焊机的接地。高处作业人员要穿戴好防护用具，还要加强对作业人员的安全教育，让其有足够的自我保护意识，等到训练合格以后才可以来进行上岗。