

# 揭阳惠来长城卓力HM46抗磨液压油 长城液压油68 广州从化越秀

产品名称	揭阳惠来长城卓力HM46抗磨液压油 长城液压油68 广州从化越秀
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	2200.00/桶
规格参数	品牌:长城 型号:揭阳惠来长城卓力HM46
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

## 产品详情

揭阳惠来长城卓力HM46抗磨液压油 长城液压油68 广州从化越秀

### 【长城卓力HM抗磨液压油 68】产品简介

长城牌卓力HM抗磨液压油选用深度精制\*\*\*基础油和\*\*\*添加剂，采用国际\*\*\*技术水平的生产工艺调合而成。该产品性能\*\*\*满足多项国际和OEM标准，可\*\*\*用于工业、航运和移动式的液压及传动系统的润滑。

### 【长城卓力HM抗磨液压油 68】性能特点

1、杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，在Vickers

V-104C叶片泵试验中磨损量仅为15mg，仅相当于一般产品的三分之一，有限延长泵及系统的运转寿命

2、良好的水分离性，使油水迅速分离，避免油品乳化

3、极好的过滤性，尤其在有水及钙离子等污染物的情况下，可限度地减少过滤器堵塞

### 【长城卓力HM抗磨液压油 68】技术规格

产品符合以下规格：

GB 11118.1 ( L-HM )

ISO 6743/4 ( L-HM )

### 【长城卓力HM抗磨液压油 68】适用范围

1、用于工业、航运和移动式的液压及传动系统中，也适用于普通负载的齿轮传动装置、轴承及其他工业机械的润滑

2、用于高压柱塞泵系统

### 【长城卓力HM抗磨液压油 68】典型数据

属性	卓力HM抗磨液压油		
	32	46	68
ISO粘度等级	32	46	68
运动粘度 ( 40 ) , mm <sup>2</sup> /s	33.2	45.88	67.4
粘度指数	103	104	
闪点 ,	230	240	245
倾点 ,	-15	-13	