

电动吊篮厂家A山东铝合金电动吊篮定制厂家

产品名称	电动吊篮厂家A山东铝合金电动吊篮定制厂家
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	型号:zlp630 产地:山东 配电箱:正泰
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

高空建筑电动吊篮施工方案

- 1、必须使用厂家生产的定型产品，有生产许可证、合格证和产品使用说明书,高空建筑，并有当地建筑安全监督管理部门颁发的准用证，严禁使用无证土制吊篮脚手架。
- 2、吊篮脚手架施工必须有专项施工方案,烟囱滑模 烟囱滑模施工的中心线垂直度控制，内容应包括吊篮和挑梁锚固、配重等抗倾覆装置的设计计算以及挑梁的锚固施工详图和相应的安全技术措施。
- 3、施工方案要根据现场实际情况编制，能够指导现场施工，经企业技术负责人审批签字盖章后方可实施。

(二)制作组装

- 1、挑梁锚固或配重等抗倾覆装置符合要求。电动吊篮组装必须符合设计要求。
- 2、电动吊篮使用前必须进行荷载试验，填写试验记录。
- 3、电动(手板)葫芦等辅助动力设备必须使用检验合格的产品。

(三)安全装置

- 1、电动吊篮必须有2根直径为12.5mm以上的钢丝绳作保险绳，升降葫芦必须有保险卡，吊钩必须有防止吊物滑脱的保险装置。所有保险装置必须安全有效。
- 2、作业人员应系安全带,高空作业滑模技术在烟囱工程施工中的应用,高空维修。安全带应高挂低用,烟囱滑模 几项技术措施在120m烟囱滑

模施工中的应用，挂在上方可靠、牢固的地方，严禁挂在吊篮升降用的钢丝绳上。

(四)升降操作

- 1、电动吊篮升降必须严格按操作规程进行，人员须经过培训。
- 2、严禁在保险绳不起作用的情况下提升(或下降)。
- 3、升降作业时其他人员不得在电动吊篮内停留。
- 4、两个电动吊篮连在一起同步升降时必须要有安全可靠的同步装置。

(五)交底与验收

- 1、制作组装、每次提升(或下降)和上人作业前必须对有关技术和操作人员进行安全技术交底，内容齐全、要有针对*底双方履行签字手续。
- 2、制作组装、每次提升(或下降)后企业应组织有关人员进行验收，合格后方可使用,高空防腐,新建烟囱电动吊篮施工方案。验收应认真填写验收记录，验收责任人员履行签字手续。

(六)防护

电动吊篮四周应有高度不低于1.5M的封闭护板。

(七)荷载

电动吊篮施工荷载不得超过设计要求和说明书的规定，并应均匀堆放。