

# 发泡级高强度EVA 韩国LG ES28005

产品名称	发泡级高强度EVA 韩国LG ES28005
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:发泡级高强度 型号:ES28005 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

发泡级高强度EVA 韩国LG ES28005

EVA/360/日本三井化学,VAC含量25%,用途:适合掺混树脂用,粘接剂原,重要参数:熔体流动速率:2 g/10min密度:0.95 g/cm<sup>3</sup>。 EVA/40W/日本三井化学,VAC含量40%,用途:适合掺混树脂用,粘接剂原料,重要参数:熔体流动速率:65 g/10min密度:0.97 g/cm<sup>3</sup>。 EVA/410/日本三井化学,VAC含量19%,用途:适合掺混树脂用,粘接剂原,重要参数:熔体流动速率:400 g/10min密度:0.94 g/cm<sup>3</sup>。 EVA/450/日本三井化学,熔体流动速率:400 g/10min密度:0.94 g/cm<sup>3</sup>。

5.供应EVA 250日本三井VA含量15%熔指15适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料6.供应EVA 260日本三井VA含量28%熔指6适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料7.供应EVA 360日本三井VA含量25%熔指28.供应EVA 420日本三井VA含量19%熔指1509.供应EVA 450日本三井VA含量19%熔指15010.供应EVA 460日本三井VA含量14%熔指2.5